				ł <i>:</i>	•	•				
00) Valture de to	ourisme:	TOYO	TA	Land Cr	uiser - :	BJ 73 (1	FRP-Top)	сн 0791	93	
Constructeur: TOYOTA MOTOR CORPORATION LTD., Nagoya / Japon										
Identification :	sur la plaquette du constructeur "3J73.V - MRW" numero du châssis "JT1Y03J73"									
_	numero du châssis			um llaurant						
Pfaquette du constructeur	dans: le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière roue avant									
Numera du chéssis	"3B" à gauche, à l'arrière, latéralement sur le bloc, coulé en relief									
Identification du moteur : Importateur:	TOYOTA AG. 5745 Safenwil									
#u@curdmans.	**************************************	14								
Châssie.				Moteur						
Nombre d'essieux/pneus .	2/4			Marque	TOYO		Туре		3 B	
Suspension: AV+AI	R <u>= ressorts à la</u>		linales + amortis			igne	Temps	1	4	
Direction: mécanique			<u>d.assist.hydrau</u>	11que Carburant	<u>D</u>		Position	on	avant	
Entrainement	toutes roues:			Refroidissem			Cylind	res ·	105,0	
Freimde service			lisques/AR-exp.i		102,		Cours	=	17,47	
			régulateur selo		. 3430	CE 80/12	CV-Im		3500	
	charge, sur le mécanique, à e			Puissance er		CE 00/12	w		2100	
From auxiliaira	sur les roues		31119	Couple max.		500x290x	175 mm 1	n FUTABA 0580		
Former affects			ire,levier av.se	Silencieux cteur/ Thaono:					· 	
Frein d'arrèt Raientsseur	-		,					o Ø 380 mm.	à 7 pales	
Contrôle-2 circuits	par contrôle d	u niveau: la	pe-témoin combi	née .						
Carrosserie/Equipement	ouvert avec ca	pote §)		Poids	avant		amere		total	
Nombre de portes	2 + 1	indic. vitesse	km/h	Poids à vide	1000		<u>950</u>		1950	
Ceintures.securité avant	Ar4m (E)	amere	Ar4m (E) + B ($\frac{270}{1220}$		2300	
Cale		Retroviseurs	gauche + droit	<u> </u>	1080)	1220	,	2410	
Antivok -	verrou directi		l. 2 balais	Poids garant		SR 16 Re	156 205	SR 16 Rein		+)
Réservoir carburant	1/ tôle d'acie		No. top a modelno bemelon	Pneus		3.0	 20 7	3.0	<u>.</u> •	Ψ,
Avertisseur	MIDPON DEMOG	<u> 4015 606</u>	'autres modeles homolog		1800		1800		-	
Mambur de classes - Bakel	5 2		3	Charge Dour Vmax	180		180		-	
Nombre-de places : total	av	— ceu	tre ar	pour v max Jantes		ou JJ x	16, DP 0,	acier	•	
Dimensions ,	inténeur extérieur			941169			mécai	nique	- automatique	
Longueur. x)	(4520) 4260	Empattement	2600	Garantia poi	eldaupromen et	avec/sans fr	Enn			
Largeur:	5) 1690 Essieu double av ar			Garantie poids de l'ensemble						
Hauteur:	1970voie av_1415				Poids remorquable testé				ver art. 6	7/5 OCR
Porte & faux evant	(965) 705	(965) 705 Voice ar 1400 .			Charge garantie sur le toit			2		
Porte &faux amere	955 Braquage Ø g 12600 d 12500			100 Vitesse mexi	Vitesse maximale selon le constructeur			5		km/h
Garde au sol	\$ vide 200/200	0.101.00.00	185/175	testée	km	/hà /min —		moteur	pn	se de force
	() m avec treu	11								

Type .

| Fiche d'homologation No

Marque de l'abrique -

Geore de véhicule

Emissions de bruit Boite de vitesses	Au passage	Meaure à larrêt Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
mlO	1	73,0 2625	Genre du vehicule Marque et type Voiture de tourisme T O Y O T A Land Cruiser - BJ 73	
!			Homologation No CH 0791 93 Carrossene ouvert avec capot	
F De tumée OCE annexe 3 ECE	G H -24	J R	Places total 5 avant 2	
b= & /min k= (b= & /min k= (O + f	0,30 à 2730 /min 0,42 à 1960 /min	k= 0,28 à 3115 /min k= 0,33 à 2545 /min k= 0,50 à 1575 /min	Poids à vide 1950 Carburant D Charge utile — Cylindree 3430 Poids total 2410 CV-Impôt 17,47	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Variantes de pneus	: 7.00 - 16 LT 6 PR 7.50 - 16 LT 6 PR 10 - 15 LT 6 PR	1700 (3,0) 2000 (3,5) 2060 (4,2)	Vmax 130 km/h 130 km/h 140 km/h	
Variantes de jantes	5.50 F x 16	-3 mm acier O mm acier 20 mm acier	voies AV = 1409 mm 1415 mm 1455 mm	AR = 1394 mm 1400 mm 1440 mm

- §) Equipment : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière; livrable sur demande: - avec treuil à l'avant, poids = + 90 kg - avec élargisseurs d'ailes AV + AR, largeur 1800 mm.
- x) Longueur : s.d. avec roue de réserve montée sur porte AR, longueur + 140 mm.

+)