

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	T V R	3 0 0 0 *	CH 0793 02

Constructeur	T V R Engineering Limited, Blackpool (GB)
Identification	"FM" après le No du châssis
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le cadre métallique de la grille, sous l'alternateur
Ident. du moteur	"30" à l'arrière, au centre, en haut, sur le bloc
Importateur princ.	Heinz KOBEL, TVR-Import, Eggstrasse 40, 8102 Oberengstringen
Véhicule homologué	3949FM Signes fixes dans code du type FM

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée, s.d. overdrive
Nombre de vitesses	4 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits AV=disques/AR=exp. interne assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe témoin combinée

<b>Moteur</b>	F O R D	Type	V6-3,0 L. (3)
Marque	Y	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	6
Retrofidiss.	93,67	Course	72,415
Alésage	2993	CV-impôt	15,24
Cylindrée	101,5 kW (DIN)	à t/min	5000
Puissance en CV	(138 CV)		
Bruit à proximité	97 dB/A	à t/min	3750 **
Silencieux	3= 2/210x130x80 1/508x178x102 mm		§
Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,245 % à 800 t/min		+
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C+D		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	2 limousine
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Indic. vit. km/h
Cale	Rétroviseur gauche+droite
Antivol	Attelage verrouillage de la direction
Nombre de places	t 2 av 2 centre ar
<b>Dimensions</b>	int. ext.
Longueur	3950 Empattements 2286
Largeur	1645
Hauteur	1225 Voie av 1380 ar 1410
Porte à faux	lat. av 844 Voies ar
	ar 820 Braquage g 10900 d 10700
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	530	530	1060
Charge utile	45	95	140
Poids total	575	625	1200
Garantie fabr.			1300
Dimens. pneus	185 HR 14	185 HR 14	(Variantes ++)
Ply / bar	R / 1,9	R / 1,9	voir
Charge pour V max	1000	1000	remarques)
Jantes	210	210	
	6 J x 14 alliage léger		
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			200 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement :			
Feux de route		SCR ou HCR (E)	
Feux de croisement		SCR ou HCR (E)	
Feux de position		A (E)	
Feux rouges		R-S1 (E)	
Feux stop		R-S1 (E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	AV + AR ar 2a (E)
Catadioptres	av		AV + AR ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2 séparés	
Essuie-glace		2 balais	avec/ sans lave-glace
Avertisseurs		LUCAS 2H 69157	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T V R	3000	
Homologation N°	CH 0793 02		
Carrosserie	limousine		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1060	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	15,24
Poids total	1300	Cylindrée	2993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Variante du modèle : 300 M + Taimar (porte arrière relevable).
- \*\* Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, M2, 1A 3,45 = 78,5 dB/A
- + Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à droite, sur l'auvent.
- ++ Variante de pneus : 185/70 HR 14 charge AV + AR 870 (1,9) V-max. 210 km/h  
 195/70 HR 14 970 (1,9) 210 km/h  
 205/70 HR 14 1060 (1,9) 210 km/h
- §) Insonorisation : matière insonorisante à l'intérieur du capot et sur les parties latérales du moteur, sous le radiateur et sous le ventilateur;  
 élément d'échappement intégré, pas visible.