Constructeur temportateur mortateur mortateur pronchal dennification of the constructeur mortateur pronchal mortateur protection of the constructeur protection of the constructeur protection of the constructeur protection of the constructeur protection of the construction of the co	Genre du véhicule		Marque de fabrique		Туре .			Fiche d'homologa	tion N°		
Security Construction Security Continues Secu	Voiture de tourisme		TVR		Ta	smin		сн 0793	04		
Security Construction Security Continues Secu	Constructeur										
acous le capot, à l'arrière sur l'appul de droite, du radiateur WFP à Agauche, à l'avant latéralement sur le bloc Chéasie d'essieux Ventue homologue Chéasie d'essieux Ventue d'essieux Ve	Identification										
acous le capot, à l'arrière sur l'appul de droite, du radiateur WFP à Agauche, à l'avant latéralement sur le bloc Chéasie d'essieux Ventue homologue Chéasie d'essieux Ventue d'essieux Ve			3 d==245 3 3	10-11-1-1							
WEP a laguache, à l'avant latéralement sur le bloc											
Heinz Kobel Automobile, TVR-Import, 8102 Oberengstringen	••	" WPP " & gauche, à l'avant latéralement our le bloc									
Moteur Marque Moteur Marque M		- Santatral - I dienta Internetta Ser 18 0100									
Nombre desseux Portion Portion Type 2,8/76 (WPP Marque Portion Type 2,8/76 (WPP Portion Type	Véhicule homologué	FH 5020 FI									
Nombre de roues A	Chásais				-	Moteur	,				
Construction Fernamesion	Nombre d'essieux		Nombre de roues	_4		1	FORD	Type	2,8/V6 (WPP)		
Nombre de vitesses * hydraulique, 2 Entrainement bur roues arrière hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière mécanique, à disques, sur les roues arrière puissance en kW life DIN at/min 5700 Bruit *)	Direction	<u>mécanique</u>				Construction		• -	4		
hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière mécanique, à disques, sur les roues arrière frein durêt identique au frein auxiliaire contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée contrôle	Transmission *						<u>B</u>	Position			
assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière Frein auxiliaire Frein darrèt identique au frein auxiliaire Contrôle 2 circuis Contrôle 2 circuis Contrôle 2 circuis Contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée Contrôle 2 circuis Contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée Contrôle 2 circuis Contrôle 4 circuis Contrôle		hudnouldana	Entrainement	. sur r	oues arrière	Refroidissement		Nombre cylindres			
limiteur sur les roues arrière mécanique, à disques, sur les roues arrière mécanique au frein auxiliaire Siencieux 1 = 463 x 152 x 76 mm	Frein de service	Assistance no	r dépression	isques,	les manes	_		Course			
Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière Siencieux salentisseur 1 = 463 x 152 x 76 mm 1 = 463 x 152 x 152 x 76 mm 1 = 460 x 15 x 152		limiteur sur	leg rouse sand	ur toutes	_ies_roues,	_ ·					
Identique au frein auxiliaire Siencieux Siencieu	Frein auxiliaire				rrière		110 DIN	å t/min	5700		
Contrôle 2 circuits						Bruit *)	dB/A	å t/min			
Contrôle 2 circuits Contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée Deparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+D ou C+D	Frein d'arrêt	identique au :	frein auxiliair	<u>e </u>		Silencieux	$1 = 463 \times 152$	x 76 mm	**		
Carrosserie Compre de portes Carrosserie Compre de portes Carrosserie Carrosserie Compre de portes Carrosserie Carrosserie Compre de portes Carrosserie Compre de portes Carrosserie Compre de portes Charge utile Compre de portes Compre de portes Charge utile Co		anning to the second se			_	CE 78/665, une	vignette n'e	st pas exigée			
Poids a view Poids Search Search Poids Search Search Poids Search	Contrôle 2 circuits			e-temoin	COEDINEE	Deparasitage	UCE, annexe 8	_chiffres 3+4	= B+D ou C+D		
Indic. vitesse Indi	Carrosserie -		Coupé)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Poids	avant	Amère	total		
Attelage — Attelage — Attelage — Poids total 650 590 1240 Infitivol verrouillage de la direction — Poids total 650 590 1240 Infitivol verrouillage de la direction — Infitieur extérieur — Poids total 650 590 1240 Infitivol verrouillage de la direction — Infitieur extérieur — Poids remarques — Pry / Dars — / 1,9 — /	Nombre de portes		Indic. vitesse			Poids à vide		500	1100		
Antivol verrouillage de la direction Garantie tabr. Dimens pneus 205/60 VR 14 205/60 VR 14 (Vanantes 205/60 VR 14 205/60 VR 14 205/60 VR 14 205/60 VR 14 (Vanantes 205/60 VR 14 205/60 VR		AT4 (L)			gauche / dronte	Charge utile		:			
Alombre de places t 2 av 2 centre ar Dimens, pneus 205/60 VR 14 205/60 VR 14 (Variantes voir remarques) Dimens, pneus 205/60 VR 14 205/60 VR 14 (Variantes voir remarques) Charge 890 890 remarques) Charge 890 890 remarques) Charge 890 890 remarques) Ply/bars -/1,9 voir voir voir voir voir voir voir voir		verrouillage	Attelage			Poids total	650	590			
Appear of the polaces to the polaces	WUUADI	***************************************	e to direction				205/60 VP 14	305/60 TP 44			
Charge 890 890 remarques) Charge 90 890 remarques) pour V max 210 > 210 Sartes 7 JK x 14 "Telcast" alliage léger lauteur 1200 Voie av 1380 ar 1455 Charge pour V max 210 > 210 Sartes 7 JK x 14 "Telcast" alliage léger Garantie poids remorquable avec trein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble av 960 ar Poids remorquable lesté ar 670 Braquage Ø c 9700 d 9500 Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testée	Nombre de places +	2 . 2	Con	utro.					• • •		
Dimensions intérieur extérieur 4020 Empattements 2390 Jantes 7 JK x 14 "Telcast" alliage léger dargeur 1720 Essieu double av ar dauteur 1200 Voie av 1380 ar 1455 Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé — Poids remorquable testé — Poids remorquable testé — Vitesse maximale selon le constructeur 214 km/Vitesse maximale testée — Km/Vitesse maximale testée — Km/Vitesse maximale testée — Km/Vitesse maximale testée — Km/Vitesse maximale testée			 (CEII		ar	•					
ongueur 4020 Empattements 2390 Jantes 7 JK x 14 "Telcast" alliage léger argeur 1720 Essieu double av ar Garantie poids remorquable avec frein ————————————————————————————————————	Dimensions i	ntérieur extérieu	ır						remarques)		
lauteur 1200 Voie av 1380 ar 1455 Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable seté Poids	Longueur		Empattements	2390			7 JK x 14 "Te	lcast" alliag	e léger		
orte à faux lat. Voies av Garantie poids remorquable sans trein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé av 960 ar Poids remorquable testé ar 670 Braquage ø ç 9700 d 9500 Vitesse maximale selon le constructeur 214 km/ Vitesse maximale lestée Right	Largeur		Essieu double			Garantie poids remoi	rquable avec frein	-	-		
orte à faux lat. Voies av Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé ar 670 Braquage ø g 9700 d 9500 Vitesse maximale selon le constructeur 214 km/ Vitesse maximale testée - km/	Hauteur	1200	· • • · •	av <u>1380</u>	ar _1455	1	•				
ar 670 Braquage ø g 9700 d 9500 Vitesse maximale selon le constructeur 214 km/ Vitesse maximale testée - km/	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	060	Voies	8v v8					-		
istance volant – vers l'avant du véhicule – Vitesse maximale seion le constructeur – km/ Vitesse maximale testée – km/	8 V.			ar	- 0500	· ·					
Autopat uppyuntia fazica	ar . Distance volant = vers l'evan		- Prednede a	8 -3170	0 <u>75</u> 00						
		r on tollicala			-				km/t		

(§) Equipement					
Feux de route	HCR (E)	Indications pour le p	ermis de circulation		
Feux de croisement	HCR (E)	Genre du	Voiture de tou	risme	
Feux de position	A (E)	véhicule			
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type	TVR	Tasmin	
Feux stop	R-S1 (E)	Homologation			
Clignoteurs av	1 (E) ar 2a (E)	N° CH	0793 04		
Catadioptres av	IarI (E)				
Feux de gabant av	ar	Carrossene	limousine		
Feux complémentaires	2/ F (e) feux AR de brouillard	1			
Eclairage plaque	2/ séparé au centre	Places tota	12	avant	2
Essuie-glace	1/ balai avec/sams lave-glace	ĺ			,
Avertisseurs	2/ LUCAS 9H 69157	Poids à vide	1100	Carburant	В
		Charge utile		CV-Impôt	14,22
	ou d'autres modèles homologués	Poids total	1420	Cylindrée	2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- **) Inscnorisation : 2 sorties Ø 48 mm avec des tubes de sortie VW (soudés); ventilateur Visco, Ø 410 mm (à 8 pales).
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
 un rétroviseur est obligatoire à droite;
 les feux de brouillard arrière doivent être branchés selon les prescriptions CH.