

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TRANS-EUROP	TE 2800	CH 0794 01

Constructeur	TRANSEUROPE ENGINEERING P.V.B.A. Bolderberg-Zolder (B) / ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)		
Identification	"TRANS-EUROPE TE 2800" sur la plaquette du constructeur		
	"TE 2800" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	sous le capot du moteur, à droite, dans la gouttière		
Ident. du moteur	"28HC" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant, sur le bloc-moteur		
Importateur princ.	OPEL-WOLF, Oberdorfstrasse 61, 8853 Lachen		
Véhicule homologué	TE 2800 1045	Signes fixes dans code du type	TE 2800

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	OPEL	Type	28 HC
Direction	mécanique			Construction	en ligne		
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	arrière	Rétroïdiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape de dosage sur les roues AR			Alésage	92	Course	69,8
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	2784	CV-impôt	14,18
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	142 DIN	à t/min	5200
Ralentisseur	-			Bruit	77	dBA à t/min	3900 (3/4)
Contrôle 2 circ.	*)			Silencieux	3 pots **)		
				Mesure des gaz	ECE-15, 1% CO à 900 t/min ++)		
				Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	600	460	1060
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieur+gauche	Charge utile	110	240	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	710	700	1410
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1420		
Nombre de places	1 5	av. 2	centre	Dimens. pneus +)	195/70 HR 13	195/70 HR 13	(Variantes
			ar 3	Ply / bar	R / 1,9	R / 2,0	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	920	960	remarques)
Longueur		4300	Empattements	pour V max	210	210	
Largeur		1680		Jante: 7J x 13 H2, ATS métal léger			
Hauteur		1360	Vole	Garantie poids remorquable avec frein	-		
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorquable sans frein	-		
	av.	830		Garantie poids de l'ensemble	-		
	ar	1040	Braquage	Poids remorquable testé	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g	Vitesse maximale selon le constructeur	206 km/h		
			d	Vitesse maximale testée	-		

Equipement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	EC (E)
Feux de position	A (E) dans HC
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2 séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 021

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TRANS-EUROP TE 2800		
Homologation			
N°	CH 0794 01		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1060	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	14,18
Poids total	1420	Cylindrée	2784

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Contrôle 2 circuits: contrôle du niveau ou par différence de pression; avec lampe-témoin séparée
- ***) Silencieux : 3 pots = 340x200x90 mm 340x200x140 mm 250x150x100 mm
- +) Variante de pneus : AV et AR 205/70 HR 13 charge par essieu AV= 1010 (1,9) AR= 1060 (2,0), voies et jantes inchangées.
- ++) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans le montant de la porte.

14/ Lieu et date de l'homologation
Zurich, 17.4.75

Homologation fédérale des types de véhicules