

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque de fabrique T A L B O T | Type S 3 J D 1 (Simca 1100-VF 2) (véhicule pour le transport d'invalides) | Fiche d'homologation N° CH 0795 03 |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Constructeur | CHRYSLER - FRANCE, Paris (F) |
| Identification | "S3JDI" sur la plaquette du constructeur "S3JDI.." préfixe au No du châssis |
| Plaquette constr. | dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile |
| N° du châssis | dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile |
| Ident. du moteur | "3E1" à l'avant à droite, en haut sur l'angle du bloc |
| Importateur princ. | CHRYSLER (SUISSE) SA, 8048 Zurich |
| Véhicule homologué | S3JDI9P316197 |

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|---|
| Chassis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux | 2 | Marque | TALBOT |
| Direction | mécanique | Type | 3E1 |
| Transmission | mécanique synchronisée | Construction | en ligne |
| Nombre de vitesses | 4 | Carburant | B |
| Frein de service | hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, régulateur selon charge sur les roues arrière | Position | avant |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière | Refroidies. | eau |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | Alésage | 74 |
| Ralentisseur | par différence de pression; lampe-témoin séparée | Cylindrée | 1118 |
| Contrôle 2 circ. | | Puissance en kW | 36,8 |
| | | CV | 50 DIN |
| | | Bruit à proximité 84 | dB/A à 7 min 4350 x) |
| | | Silencieux | 2= 540x180x80 mm / 280 x Ø 120 mm |
| | | Mesure des gaz | ECE-15, CO, 0,2 % à 800 r/min *) |
| | | Déparasitage | ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D |

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--|--------------|
| Carrosserie | | Poids | |
| Nombre de portes | 3 | avant | arrière |
| Ceintures sécurité | Ar4 (E) ** | Poids à vide | total |
| Cale | Rétroviseur | Charge utile | 520 |
| Antivol | Attelage | Poids total | 1000 |
| | verrouillage de la direction | Garantie fabr. | 90 |
| | | Garantie pneus. | 190 |
| | | Ply / bar | 670 |
| | | Charge | 670 |
| | | pour V max | 180 |
| | | Jante | 180 |
| | | Garantie poids remorquable avec frein | 4 1/2 J x 13 |
| | | Garantie poids remorquable sans frein | |
| | | Garantie poids de l'ensemble | |
| | | Poids remorquable testé | |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | 130 km/h |
| | | Vitesse maximale testée | km/h |

| | | | | |
|--|------|------|--------------|-----------------|
| Dimensions | int. | ext. | Empattements | 2520 |
| Longueur | | 4000 | | |
| Largeur | | 1590 | | |
| Hauteur | | 1660 | Voie | av 1370 ar 1315 |
| Porte à faux | lat. | | Voies | av - ar - |
| | av | 625 | | |
| | ar | 855 | Braquage | g 10100 d 10400 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Equipement | |
| Feux de route | CR (E) |
| Feux de croisement | CR (E) |
| Feux de position | A (E) |
| Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) |
| Clignoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av I (E) ar I (E) |
| Feux de gabarit | av |
| Feux complément. | |
| Eclairage plaque | 1/ séparé sur la porte à gauche |
| Essuie-glace | 2/ balais avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | SANOR F8C TPAR 287-288 ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation

| | | |
|-------------------|---------------------|----------------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | |
| Marque et type | TALBOT | S 3 J D 1 |
| Homologation N° | CH 0795 03 | |
| Carrosserie | limousine | |
| Places | total 4 | avant 2 |
| Poids à vide | 1000 | Carburant B |
| Charge utile | - | CV-impôt 5,69 |
| Poids total | 1420 | Cylindrée 1118 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 49,3 km/h, M2, IA 4,0625 = 78 dB/A
- *) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- ***) Nombre de places : le compartiment intérieur arrière du véhicule est conçu pour le transport d'une chaise roulante; ceinture de sécurité Br4 (E).
- +) Variante de jantes : 5 J x 13 voies AV 1385 mm AR 1328 mm.
- §) Carrosserie : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Zurich, 21.2.79 / Berne, 22.5.79 adm.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules