

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	B7JAL (Simca - 2 Litres)	CH 0795 04
Constructeur	CHRYSLER ESPANA SA, Madrid (E)		
Identification	"B7JAL .." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile		
Ident du moteur	"7 T 2" à gauche, sur le bloc, devant le démarreur		
Importateur princ.	CHRYSLER (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	B7JAL 8M100009	Signes fixes dans code du type	B7JAL

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TALBOT	Type	7 T 2
Direction	mécanique		Construction	en ligne		Temps	4
Transmission	mécanique synchr. ou automatique		Carburant	B		Position	avant
Nombre de vitesses	4 ou 3		Entrainement	AR		Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues		Refroidiss.	eau		Course	75
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		Alésage	91,7		CV-impôt	10,1
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues AR		Cylindrée	1981		CV-impôt	5800
Relentisseur	AR = régulateur		Puissance en CV	110 DIN		à t/min	
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau + diff. pression; lampe-témoin sép.		(Mesure à proximité)				
			Bruit	87,5 ** b/A		à t/min	4350
			Silencieux	2 = 480x120x195 mm / 330 x Ø 113 mm			
			Mesure des gaz	ECE 15, CO = 0,7 % à 850 t/min *			
			Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"			

<b>Carrosserie</b>	limousine		<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4		Poids à vide	605	520	1125
Ceintures sécurité	Ar4		Charge utile	120	230	350
Cale	Atelage		Poids total	725	750	1475
Antivol	verrouillage de la direction		Garantie fabr.	1525		
Nombre de places	t 5	av. 2	Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14	(Variantes
		centre	Ply / bar	- / 1,6	- / 1,8	voir
		ar. 3	Charge	850	920	remarques)
<b>Dimensions</b>	int.	ext.	pour V max	180	180	
Longueur	4527		Empattements	2667 /		
Largeur	1728			Garantie poids remorquable avec frein		
Hauteur	1440		Voie	Garantie poids remorquable sans frein		
Porte à faux	lat.	Voies	av	Garantie poids de l'ensemble		
	av	Voies	ar	2725		
	ar	Braquage	g	Poids remorquable testé		
			d	Vitesse maximale selon le constructeur		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	1045			170 km/h		
				Vitesse maximale testée		
				km/h		

Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	CR ou HCR (E)	Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Feux de croisement	CR ou HCR (E)	Marque et type	TALBOT B7JA1
Feux de position	A (E) dans CR ou HCR	Homologation	
Feux rouges	R-S1 (E)	N°	CH 0795 04
Feux stop	R-S1 (E)	Carrosserie	Limousine
Citignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)	Places	total 5 avant 2
Catadioptres	av   ar 1 (E)	Poids à vide	1125
Feux de gabarit	av   ar	Charge utile	-
Feux complément.	HR (E)	Poids total	1525
Eclairage plaque	1/ sépare au centre du pare-chocs	Carburant	B
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	CV-impôt	10,1
Avertisseurs	SEIMA e2 834 ou d'autres modèles homologués	Cylindrée	1981

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile.
- \*\*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: 50 km/h; AD; 1A 3,9 = 74,5 dB/A (boite autom.)  
50 km/h; M2; 1A 3,73 = 77,5 dB/A (boite mécan.)

Variante de jantes: sur demande en alliage léger 5 1/2 J x 14 (AMIL C 108 A), voles inchangées.