

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	T A L B O T	Simca Horizon (S2DF1) ou (T2DF1)	CH 0795 06
Constructeur	CHRISLER - FRANCE, à partir du 1.1.80 AUTOMOBILES TALBOT, 136, Avenue des Champs Elysées, Paris (P)		
Identification	"S2DF1" ou "T2DF1" séparé, sur la plaquette du constructeur "S2DF1.." ou "T2DF1.." préfixe au No du châssis		
Plaquette constructeur	sous le capot, au centre de l'avant		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Identification du moteur	"2 E 1 A" à l'avant, à droite, à l'angle du bloc		
Importateur principal	CHRISLER (SUISSE) S.A., à partir du 1.1.80 TALBOT (SUISSE) S.A., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	S2DF18P 100 022		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	TALBOT	Type	2 E 1 A
Construction	en ligne	Temps.	4
Carburant	B	Position	avant
Rafroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	74	Course	65
Cylindrée	1118	CV-impôt	5,69
Puissance en kW	43	à t/min	5600
	CV		
Bruit à proximité	80	dB/A à t/min	4200 *
Silencieux	2 = 330 x Ø 113 mm / 466 x Ø 157 mm *		
Mesure des gaz	ECE-15/03; 1,0% à 850 t/min. **		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	Limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	A4 (E)	Rétroviseurs	gauche / droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5	av. 2	centre ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3960	Empattements 2520
Largeur		1680	Essieu double av ar 1416 ar 1369
Hauteur		1410	Vole ++ av ar
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	710	ar
	ar	730	Braquage s g 10100 d 10050
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	275	385	960
Charge utile	115	235	350
Poids total	690	620	1310
Garantie fabr.			1390
Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge	700	700	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13	4 1/2 J x 13	(en acier)++
Garantie poids remorquable avec frein			750
Garantie poids remorquable sans frein			470
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			145 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	HCR ou CR	(E)
Feux de route	HCR ou CR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR ou CR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR e2 (E) B04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TALBOT	Simca Horizon	
Homologation N°	CH 0795	06	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	960	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	5,69
Poids total	1390	Cylindrée	1118

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, IA 3,705 = 77 dB/A
- *) Variante de l'échappement : 2 pots = 523 x ϕ 161 mm / 276 x 113 x 78 mm.
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15, se trouve en haut sur le carénage du radiateur.
- +) Variantes de pneus : 155 SR 13 charge AV + AR = 740 kg (1,9) Vmax. 180 km/h
175/70 SR 13 charge AV + AR = 770 kg (1,9) Vmax. 180 km/h.
- ++) Variantes de jantes :
- | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------|
| 5 | J x 13 en acier | Voies AV = 1424 mm | AR = 1377 mm |
| 5 | J x 13 en all.léger "AMIL 123" | 1424 mm | 1377 mm |
| 5 | J x 13 en all.léger "PEG Mod. JET 2 1100" | 1424 mm | 1377 mm |
| 5 | J x 13 en acier | 1434 mm | 1387 mm x) |
| 5 | J x 13 en all.léger "FPS 1082" | 1434 mm | 1387 mm x) |
| 5 1/2 | J x 13 en all.léger "FPS 1046" | 1434 mm | 1387 mm x) |
| 5 1/2 | J x 13 en all.léger "AMIL 153" | 1434 mm | 1387 mm x) |
- x) diamètre de braquage g et dr. = 11510 mm.

Remplace FH CH 0795 06 du 26.04.78 / 22.05.79
 constructeur, importateur, identification
 (23.01.80)

Lieu et date de l'homologation Paris, 26.04.78 / Berns 22.05.79 (adm.)

Service fédéral d'homologation