

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	Simca Solara (T6EB1 / 1592 cc)	CH 0795 18
Constructeur	Automobiles TALBOT, 136, Champs Elysées, Paris (F)		
Identification	préfixe au No du châssis "T6EB1.."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale		
Identification du moteur	"6 J 2" à l'avant, à droite, sur le coin du bloc		
Importateur principal	TALBOT (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	-		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Carrosserie	limousine			
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / miroirs	
Cale	-	Attelage	-	
Antivol	verrouillage de la direction			
Nombre de places	5	av	2	centre ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	4393	Empattements	2604	/
Largeur	1680	Essieu double	av	ar
Hauteur	1390	Voie	av	1425 ar 1400
Porte à faux	lat.	Voies	av	ar
	av		ar	
	ar	Braquage °	g	10400 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->				

Moteur	TALBOT	Type	6 J 2
Marque	TALBOT	Construction	en ligne
Carburant	B	Temps	4
Refroidissement	eau	Position	avant
Alésage	80,6	Nombre cylindres	4
Cylindrée	1592	Course	78
Puissance en kW	65	CV-impôt	8,11
DIN CV	88	à t/min	5400
Bruit à proximité	91	dB/A à t/min	4200 *
Silencieux	2 = 276x133x78 mm 523xø161 mm		
Mesure des gaz	ECE-15,03; CO 0,5 % à 950 t/min **)		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	675	445	1120
Charge utile	115	235	350
Poids total	790	680	1470
Garantie fabr.			1500
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	- / 2,1	- / 2,1	voir
Charge pour V max	810	810	remarques)
Jante	180	180	
Jante	5 J x 13 CH - déport 36 (acier)		
Garantie poids remorquable avec frein			1100 kg
Garantie poids remorquable sans frein			545 kg
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			163 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	HCR	(E) ou CR (E)
Feux de route	HCR	(E) ou CR (E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
		ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E)
		ar
Feux de gabarit	av	
Feux complémentaires	B (E) sur demande	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MLXO TR CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T A L B O T	Simca Solara
Homologation		
N°	CH 0795 18	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1120	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,11
Poids total	1530	Cylindrée 1592

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, IA 3,673 = 68,5 dB/A.

** Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, sur le carénage du radiateur.

+ Variante de pneus : 165 SR 13 820 (2,0) V-max. 180 km/h
 175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 13 J alliage léger AMIL FH H36 type 153 ou FPS 1046 voies inchangées
 5 J x 13 alliage léger DUNLOP R 260 ET 41 voies AV 1415 mm AR 1390 mm.

§ Équipement : sur demande avec "SPEED CONTROL".

Voiture
de tourisme

T A L B O T

divers

CH 0795 ..

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 16.06.80 - Mi

Charge garantie sur le toit (valable avec effet rétroactif pour les types suivants)

Fiche d'homologation No

charge sur le toit

CH 0795 06	75 kg
07	75 kg
08	75 kg
19	75 kg
20	75 kg
21	75 kg
CH 0795 13	80 kg
15	80 kg
16	80 kg
17	80 kg
18	80 kg
25	80 kg
CH 0795 22	100 kg