

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	Simca Solara (T6EB4. ou T6EB6 / 1592 cm ³)	CH 0795 25

Constructeur	Automobiles TALBOT, 136, Champs Elysées, Paris (F)
Identification	préfixe au No du châssis: "T6EB4.." (4 vit.) ou "T6EB6.." (5 vit.)
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale
Identification du moteur	"6 J 2" à l'avant, à droite, sur le coin du bloc
Importateur principal	TALBOT (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
Véhicule homologué	=

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	TALBOT	Type	6 J 2
Direction	mécanique, a.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 ou 5	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	entraîné sur les roues avant hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	80,6	Course	78
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1592	CV-impôt	8,11
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	65	CV/min	5400
Ralentisseur	=	DIN CV	88	Bruit à l'arrêt	74 dB/A à 1/min 4050 *
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 276x133x78 mm 523x161 mm	Mesure des gaz	ECE-15,03; CO 1,0% à 950 t/min **
		Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	645	455	1100
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	115	235	350
Cale	=	Poids total	760	690	1450
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1530
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	- / 2,1	- / 2,1	voir
Longueur	4393	Charge	810	810	remarques)
Largeur	1680	pour V max	180	180	
Hauteur	1390	Jantes acier	5 J x 13 CH - déport 36 mm		
Porte à faux	lat. Voies	Garantie poids remorquable avec frein			1000 kg
	av 825 ar -	Garantie poids remorquable sans frein			535 kg
	ar 964	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage s	Poids remorquable testé			
	g 10400 d 10400	Vitesse maximale selon le constructeur			156 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h
		charge maxi. sur toit			50 kg

9)

Équipement	HCR	(E) ou CR (E)
Feux de route	HCR	(E) ou CR (E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR (E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Climoteurs	av	1
Catadioptres	av	1
Feux de gabarit	av	1
Feux complémentaires	1/ feu de brouillard AV: B (E) s.d.; 1/ AR: B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TALBOT	Simca Solara	
Homologation N°	CH	0795	25
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1100	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,11
Poids total	1530	Cylindrée	1592

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE: vhc. en marche 50 km/h, M2, 1A 4,214 = 78,5 dB/A; M3, 1A 4,214, = 74,5 dB/A

***) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, sur le carénage du radiateur.

+) Variante de pneus : 165 SR 13 820 (2,0) V-max. 180 km/h
175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 13 J alliage léger AMIL FH H36 type 153 ou FPS 1046 voies inchangées
5 J x 13 alliage léger DUNLOP R 260 déport 41 mm voies AV 1415 mm AR 1410 mm.

§) Équipement : sur demande avec "SPEED CONTROL".

6
Lieu et date de l'homologation Genève, 12.3.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

T A L B O T

divers

CH 0795 ..

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 16.06.80 - Mi

Charge garantie sur le toit (valable avec effet rétroactif pour les types suivants)

Fiche d'homologation No

charge sur le toit

CH 0795 06	75 kg
07	75 kg
08	75 kg
19	75 kg
20	75 kg
21	75 kg
CH 0795 13	80 kg
15	80 kg
16	80 kg
17	80 kg
18	80 kg
25	80 kg
CH 0795 22	100 kg