

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	Solara (T6EB1 / 1592 mm)	CH 0795 34
Constructeur	Automobiles TALBOT, 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris (F)		
Identification	préfixe au No du châssis "T6EB1.."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale		
Identification du moteur	"6 J 2" à l'avant, à droite, sur le coin du bloc		
Importateur principal	TALBOT (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	-		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	TALBOT	Type	6 J 2
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur les roues avant	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	80,6	Course	78
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	1592	CV-limpôt	8,11
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en kW	65	à U/min	5400
Ralentisseur	-			Bruit à proximité	91	dB(A) à U/min	4200 *
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée			Silencieux	Z = 276x133x78 mm 523x6161 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15,03; CO 0,5 % à 950 t/min **)		
				Déparasitage	ECE-10, CCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	675	445	1120
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche	Charge utile	115	215	350
Cale	-	Atelage	-	Poids total	790	680	1470
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1530		
Nombre de places	t 5 av. 2	centre	ar. 3	Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	- / 2,1	- / 2,1	voir
Longueur	4323	Empatiements	2604	Charge	810	810	remarques)
Largeur	1680	Essieu double	av ar	pour V max	180	180	
Hauteur	1390	Voie	av 1425 ar 1400	Jantes	5 J x 13 CH - déport 36 (acier) ++)		
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar	Garantie poids remorquable avec frein	1100 kg		
	av 825		ar -	Garantie poids remorquable sans frein	545 kg		
	ar 964	Bracage s	s 10400 d 10400	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur	163 km/h		
				Vitesse maximale testée			
				Charge garantie sur le toit	80 kg.		

Équipement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR (E)	
Feux de position	R-SI (E)	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	R-SI (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	B (E) sur demande	
Feux complémentaires	2/ séparé	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	MIXO TR CH 5 0102 03 avec lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TALBOT Solara		
Homologation	0795 34		
N°	CH		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1120	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,11
Poids total	1530	Cylindree	1592

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, IA 3,673 = 68,5 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, sur le carénage du radiateur.
- + Variante de pneus : 165 SR 13 820 (2,0) V-max. 180 km/h
175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h
- ++) Janites : 5 J x 13 alliage léger AMIL C 105 A voies inchangées
5 1/2 J x 13 alliage léger AMIL FH H36, type 153, voies inchangées
5 1/2 J x 13 alliage léger FPS 1046 voies inchangées
5 1/2 J x 13 alliage léger PEG JET 1101 voies inchangées
5 J x 13 alliage léger DUNLOP R 260 départ 41 voie AV = 1415 mm / AR 1390 mm.
- §) Équipement : livrable sur demande avec "SPEED-CONTROL".

Lieu et date de l'homologation Berne, 20.08.80 (adm.)

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

T A L B O T

S o l a r a
(T6EB1 / 1592 ccm)

CH 0795 34

Fiche complémentaire:

I

Complément du 17.11.80 à Berne - Ad

A partir de la production de janvier 1981: rapports de démultiplication modifiés

Identification : "T6EB7 .. " code au No du châssis.

Mesure du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A3, iA 3,05 = 72,0 dB/A

à l'arrêt, 7 m : 73,5 dB/A à 4050 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15/03; teneur en CO = 0,7 % à 950 t/min.

Complément du 28. + 29.04.81 à Genève - Schö / Ad

à partir du No du châssis : VF4 62 B 383 CP 100 001 (C = millésime 1982)

Constructeur : TALBOT & Cie., 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris

Identification : "VF4 62 B 383 .." code au No du châssis

Variante de la puissance du moteur:

Identification du moteur : "6 J 2 A"

Puissance du moteur (DIN) : 66 kW à 5200 t/min.

Mesure du bruit

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A3, iA 3,74 = 75,0 dB/A

mesure à l'arrêt : 75,0 dB/A à 3900 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 0,6 % à 950 t/min.