

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

T A L B O T

Sunbeam 1,0 (T4DCT)

CH 0795 35

Constructeur
Identification

TALBOT MOTOR COMPANY LTD., Whitley Coventry (GB)

sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis: "T4DCT.."

Plaquette constructeur
N° du châssis
Identification du moteur
Importateur principal
Véhicule homologué

dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant, en haut sur la traverse

dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, près de l'appui de la suspension

"K D" à droite, à l'arrière en haut sur la bride du démarreur

TALBOT (SUISSE) S.A., 8048 Zürich

T4DCTBL 403 518

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique synchronisée

Nombre de vitesses

4 Entraînement sur roues arrière

Frein de service

hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.
avec assistance par dépression, sur toutes roues

Frein auxiliaire

mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt

identique au frein auxiliaire, levier av. secteur

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

par différence de pression; lampe-témoin combinée

Carrosserie

limousine

Nombre de portes

2 + 1 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité

AV= AR4 (E) Rétroviseurs xxxxxx/ gauche / droite

AR= A (E) + B (E) Attelage

Antivol

verrouillage de la direction

Nombre de places

t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

intérieur extérieur Empattements 2413 /

Longueur

3830

Largeur

1603 Essieu double av ar

Hauteur

1395 Voie av 1315 ar 1310

Porte à faux

lat. av ar

690 Voies av ar

727 Braquage # g 8900 d 9100

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur

Marque

TALBOT

Type

K D

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

B

Position

avant

Refroidissement

eau

Nombre cylindres

4

Alésage

70,0

Course

60,3

Cylindrée

928

CV-impôt

4,73

Puissance en kW

33

à V/min

5600

DIN

45 DIN

Bruit à l'arrêt

74,0 dB/A à V/min 4200 *

Silencieux

2= 220 x Ø 65 mm 330 x 230 x 100 mm

Mesure des gaz

ECE-15/03; CO = 1,5 % à 850 t/min *

Déparasitage

OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

400

400

800

Charge utile

100

250

350

Poids total

500

650

1150

Garantie fabr.

1260

Dimens. pneus

155 SR 13

155 SR 13

(Variantes +)

Ply/bars

R / 1,9

R / 1,9

voir

Charge

740

740

remarques:

pour V max

180

180

Jantes

4.5 J x 13

4.5 J x 13 acier

++)

Garantie poids remorquable avec frein

550

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur

134 km/h

Vitesse maximale testée

Charge garantie sur le toit

km/h

50 kg

Équipement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR/CR (E)
Feux de position	R-SI (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2s (E)
Catadiopres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar sur demande B (E) ou F e
Feux complémentaires	2/séparé au centre
Eclairage plaque	2/balais avec deux lave-glace
Essuie-glace	MIXO TR 89 CH 5 0102 03
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T A L B O T Sunbeam 1,0	
Homologation N°	CH	0795 35
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	800	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 4,73
Poids total	1260	Cylindrée 928

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

* Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas obligatoire.

+ Variante de pneus : 145 SR 13 AV + AR = 670 (1,9)

→) roues: 5 J x 13 acier
 5 1/2 J x 13 alliage léger "38 INSET"
 6 J x 13 alliage léger FHH 25 AMIL S. 105 C

V-max. 180 km/h

voies inchangées

voies inchangées

voies AV 1342 mm AR 1332 mm.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 11.11.80

Service fédéral d'homologation