

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	Sunbeam 1,6 TI (T4DCX)	CH 0795 36

Constructeur	TALBOT MOTOR COMPANY LTD., Whitley Coventry (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis "T4DCX.."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant, en haut sur la traverse
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, près de l'appui de la suspension
Identification du moteur	"H A" derrière le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc
Importateur principal	TALBOT (SUISSE) S.A., 8048 Zürich
Véhicule homologué	T4DCXBL 401 451

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entrainement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	AV= AR4 (E)	Rétroviseurs	xxxxxx gauche / droite
	AR= A (E) + B (E)	Atteilage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3830	Empattements 2413 /
Largeur		1603	Essieu double av ar
Hauteur		1400	Voie av ar 1342 ar 1332
Porte à faux	lat.		Voies av -
	av	690	ar -
	ar	727	Braquage ø g 9100 d 8900
Distance volant - vers l'avant du véhicule--			

Moteur	TALBOT		
Marque	TALBOT	Type	H A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	87,35	Course	66,68
Cylindree	1598	CV-impôt	8,14
Puissance en kW	74	à U/min	6000
DIN CV	100		
Bruit à l'arrêt	75,5	dB/A à U/min	4500 *
Silencieux	3 = 213xø 76	330x240x100	215xø100 mm
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 0,70 % à 950 t/min **		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	510	400	910
Charge utile	100	250	350
Poids total	610	650	1260
Garantie fabr.	175/70 SR 13		
Dimens. pneus	R / 1,8	R / 2,0	(Variantes +)
Ply/bars	730	810	voir
Charge	180	180	remarques)
pour V max	6 J x 13 FEH	25 AMIL S. 105 C	++
Jantes	800		

Garantie poids remorquable avec frein	800
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	175
Vitesse maximale selon le constructeur	km/h
Vitesse maximale testée	km/h
Charge garantie sur le toit	50 kg

Equipelement	HCR (E) ou CR (E)
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR/CR (E)
Feux de position	R-SI (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E)
Feux de gabarit	av B (E) sur demande ar B (E) ou F e
Feux complémentaires	av B (E) sur demande ar B (E) ou F e
Eclairage plaque	2/séparé au centre
Essuie-glace	2/balais avec deux lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR 89 CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	T A L B O T	Sunbeam 1,6 TI
Homologation	CH 0795 36	
N°	limousine	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	910	Carburant B
Charge utile	-	CV-impdt 8,14
Poids total	1320	Cylindree 1598

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- + Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- + Variante de pneus : 155 SR 13 AV 670 (1,7) AR 780 (2,0) V-max. 180 km/h.
- ++ jantes: 4.5 J x 13 acier voies AV 1315 mm AR 1310 mm
5 J x 13 acier 1315 mm 1310 mm
5.5 J x 13 alliage léger 1315 mm 1310 mm.

Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation