

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	Solaris (62 B 181)	CH 0795 40

Constructeur TALBOT & Cie., 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris (F)
 Identification devant le No du châssis : "VF4 62 B 181 .."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, en haut à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale
 Identification du moteur "6 G 1 E" à l'avant, à droite, dans l'angle du bloc
 Importateur principal TALBOT (SUISSE) S.A., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
 Véhicule homologué VF4 62 B 181 CP 100 008

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne
 assistance par dépression
 régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
 sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque TALBOT Type 6 G 1 E
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 76.7 Course 70
 Cylindres 1294 CV-impôt 6,59
 Puissance en kW 49 à V/min 5600
 CV 67 DIN
 Brut à l'arrêt 75 dB/A à V/min 4200 *)
 Silencieux 2 = 276x115x78 mm / 523 x ø 161 mm
 Mesure des gaz ECE-15/03; CO = 0,8 % à 600 t/min.
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= A₄ (E) Rétroviseurs intérieur / gauche
 AR= A (E) + B (E) Attelage -
 Antibol verrouillage de la direction

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 675 445 1080
 Charge utile 115 225 350
 Poids total 750 680 1430
 Garantie fabr. 1480
 Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes +)
 Ply/bars R / 2,1 R / 2,1 voir
 Charge 810 810 remarques)
 pour V max 180 180
 Jantes 5 J x 13 CH - déport 36 mm (acier) ++)

Nombre de places 5 av. 2 centre ar 3
Dimensions
 intérieur extérieur
 Longueur 1680 Empattements 2604 /
 Largeur 1390 Essieu double av ar
 Hauteur 1390 Voie av ar 1425 ar 1400
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 825 ar
 ar 964 Braquage ø g 10400 d 10400

Garantie poids remorqueable avec frein 750 kg
 Garantie poids remorqueable sans frein 510 kg
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorqueable teste
 Vitesse maximale selon le constructeur 151 km/h
 Vitesse maximale testee km/h
 Charge garantie sur le toit 90 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

§) Equipement

Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Cilindres	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadiopres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complémentaires	B	(E)	=	feu de brouillard	AR
Eclairage plaque	2/ séparés				
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace				
Avertisseurs	STEBEL CH 5 0462 09				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TALBOT	Solara	
Homologation	CH 0795 40		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1080	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,59
Poids total	1480	Cylindree	1294

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Voir également la fiche des émissions.

- +) Variantes de pneus : 165 SR 13 charge AV + AR = 820 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
175/70 SR 13 810 kg (2,0) 180 km/h
- ++) Variantes de jantes : 5 J x 13 alliage léger AMIL C 105 A voies inchangées
5 1/2 J x 13 AMIL FH H36, type 153 voies inchangées
5 1/2 J x 13 FPS 1046 voies inchangées
5 1/2 J x 13 PEG JET 1101 voies inchangées
5 J x 13 DUNLOP R 260 déport 41mm voies AV 1415 mm AR 1390 mm

§) Equipement : livrable sur demande avec "SPEED CONTROL".

Lieu et date de l'homologation Genève, 28. + 29.04.81.

Service fédéral d'homologation