

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	Solara (62 B 312)	CH 0795 50

Constructeur TALBOT & Cie., 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris / France
 Identification sur la plaquette du constructeur
 devant le N° du châssis "VF4 62 B 312 .."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile, sur partie verticale
 Identification du moteur "6Y253" à l'avant, à droite, sur le coin du bloc
 Importateur principal PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
 Véhicule homologué VF462B312PP1C0020

Châssis
 Nombre d'essieu 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne
assistance par dépression, sur toutes les roues,
régulateur selon charge sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur _____
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur	Marque	Type	
	TALBOT		6Y253
	Construction	Temps	4
	Carurant	Position	avant
	Refroidissement	Nombre cylindres	4
	Alésage	Course	76,7 78,0
	Cylindrée	CV-impôt	1442 7,34
	Puissance en kW	à V/min	61 (DIN) 5600
	Bruit à l'arrêt	à V/min	72,5 dB/A 4200
	Silencieux		2 pots, 276x109x71, 523xø 161
	Mesure des gaz		OGE CO 1,25
	Déparasitage		EC2-10, CC3 annexe 9 chiffres 3+4. "D"

Carrosserie
 Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
 Cale - Rétroviseurs intérieur/à gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre _____ ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur _____ 4393 Empattements 2604 / _____
 Largeur _____ 1680 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur _____ 1400 Voies av 1435 ar 1420
 Porte à faux av _____ 825 Voies av _____ ar _____
 ar _____ 964 ar 10400 - 10400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule _____ Braquage 0 g _____ d _____

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	620	450	1070
Charge utile	115	235	350
Poids total	735	685	1420
Poids garantis			1480
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+
Pty / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	850	850	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13	acier	+
		mécanique	automatique
Gar. poids remorquable avec/sans frein		900 / 520	-
Garantie poids de l'ensemble		-	-
Poids remorquable testé		800	-
Charge garantie sur le toit		80	-
Vitesse maximale selon le constructeur		158	- km/h
testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____ prise de force			

Équipement	§)	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de position	A (E) dans CR/HCR (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	
Catadiopres	av - ar I (E)	
Feux de gabarit	av - ar -	
Feux arrière de brouillard	B (E) ou F (E)	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	1/ Niro CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	TALBOT Solara		
Homologation	0795 50		
N°	CH		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1070	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	7,34
Poids total	1480	Cylindree	1442

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 165 SR 13, charge 950 (2,4), Vmax 180 km/h
175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h

Variante de jantes : 5 J x 13 alliage léger "DUNLOP R 250" voies AV 1415 mm AR 1390 mm
5 J x 13 alliage léger "AMIL C 105 A" 1435 mm 1420 mm
5 1/2 J x 13 alliage léger "FPS 1046" ou "FPS 1132" ou "PEG JET 1101" 1435 mm 1420 mm

§) Équipement : livrable sur demande avec "SPEED-CONTROL"