

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT	Horizon (21 A 142)	CH 0795 54

Constructeur Automobiles TALBOT S.A., Avenue de la Grande Armée 46, F-75017 Paris
 Identification sur la plaquette du constructeur -
devant le N° du châssis "VF4 21 A 142 .."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
 Identification du moteur "G2S" ou "2G2S" à l'avant, à droite en haut sur le bloc
 Importateur principal PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA., 3000 Berne 15
 Véhicule homologué VF4 21 A 142 DP 100 057

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>TALBOT</u> Type <u>G2S ou 2G2S</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>5</u> Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.</u>	Alésage	<u>76,7</u> Course <u>70,0</u>
	<u>assistance par dépression, sur toutes les roues;</u>	Cylindrée	<u>1293</u> CV-impôt <u>6,59</u>
	<u>limiteur selon charge, sur les roues arrière</u>	Puissance en kW	<u>52 (DIN)</u> à U/min <u>5400</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne,</u>	Bruit à l'arrêt	<u>76,0</u> dB/A à U/min <u>4050</u>
	<u>sur les roues arrière</u>	Silencieux	<u>2 = 276x133x 78 mm, T.2.9.75/A</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>		<u>523x Ø 161 mm, T.6.9.50/A</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Mesure des gaz	<u>OGE</u>
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée</u>	Déparasitage	<u>ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>

Carrosserie	<u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>4 + 1</u> Compteur de vitesse <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>570</u>	<u>400</u>	<u>970</u>
Ceintures sécurité	av <u>Ar4m (E)</u> ar <u>Ar4m + B (E)</u>	Charge utile	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Cale	<u>-</u> Rétroviseurs <u>gauche + droite</u>	Poids total	<u>680</u>	<u>640</u>	<u>1320</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Poids garantis			<u>1390</u>
		Pneus	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>+))</u>
Nombre de places	t <u>5</u> av <u>2</u> centre _____ ar <u>3</u>	Ply / bar	<u>R / 1,9</u>	<u>R / 1,9</u>	
		Charge	<u>740</u>	<u>740</u>	
Dimensions	intérieur extérieur	pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Longueur	<u>3960</u> Empattements <u>2520</u> / _____	Jantes	<u>5 J x 13</u>	<u>5 J x 13 acier</u>	<u>+))</u>
Largeur	<u>1680</u> Essieu double av _____ ar _____				
Hauteur	<u>1410</u> Voies av <u>1422</u> ar <u>1375</u>	Gar poids remorqueable avec/sans frein	<u>800 / 470</u>		
Porte à faux	av <u>710</u> Voies av <u>1416</u> - <u>1442 +</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>600</u>		
	ar <u>730</u> ar <u>1369</u> - <u>1395 +</u>	Poids remorqueable testé	<u>75</u>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g <u>10100</u> d <u>10100</u>	Charge garantie sur le toit	<u>152</u>		<u>km/h</u>

Vitesse maximale selon le constructeur 152 km/h
 testée _____ km/h à U/min _____ au moteur _____ prise de force

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans CR
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/	séparé	
Essuie-glace	2/	balais	avec sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO CH 5 0102 03		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	T A L B O T Horizon		
Homologation N°	CH	0795 54	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	970	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 6,59	
Poids total	1390	Cylindree 1293	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variantes de pneus : 145 SR 13 700 (2,0) Vmax 180 km/h
 175/70 SR 13 770 (1,9) 180 km/h
 165/70 SR 13 900 (2,4) 180 km/h
- +) Variantes de jantes : 4 1/2 J x 13 acier
 5 J x 13 métal léger FPS, AMIL ou PEG
 5 1/2 J x 13 métal léger FPS, AMIL ou PEG

Lieu et date de l'homologation Bellach, 22.02.83
 Sta/lin

Remplace FH CH 0795 54 du 22.02.83
 29.07.83 - Identification du moteur - jak

Service fédéral d'homologation