

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Rancho	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	TALBOT-MATRA	(X 3013	ou X 3112)	CH 0796 04
		(5 places)		

Constructeur	MATRA AUTOMOBILE, 4, Rue de Presbourg, Paris (F)
Identification	"X 3013" ou "X 3112" (moteur X3Y2A) sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	"X 3013 .X" ou "X 3112 .X" préfixe au No du châssis
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	"X3Y2" ou "X3Y2A" à l'avant, à droite, en haut sur le bloc (en direction de marche)
Importateur principal	TALBOT (SUISSE) SA, 8048 Zürich
Véhicule homologué	X3013 BX600010

Châssis	() = "X3Y2A" = pression inférieure		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues avant \S
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin séparée		
Moteur	MARQUE TALBOT Type X3Y2(X3Y2A)		
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	76,7	Course	78
Cylindrée	1441	CV-impôt	7,34
Puissance en kW	59 kW (57,4)	à l/min	5600
CV	80 DIN (78)		
Bruit à l'arrêt	70 (G) dB/A	à l/min	4200 x
Silencieux	1 = 400 x ϕ 155 mm xx		
Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 1,6% (2,1%) à 950 t/min *		
Déparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	ouverte avec capote		
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	ECE-14 AV= Ar4m (E)	Rétroviseurs	indicateur / gauche / droite
		AR= Ar4m (E)+B(E)	Attelage AR = bille
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av. 2	centre	3 ar.
Dimensions	intérieur	extérieur	
	Longueur	4340	Empattements 2520
Largueur	1665	Essieu double	av. ar.
Hauteur	1735	Voie	av. 1420 \S ar. 1372
	Porte à faux	lat.	Voies av. ar.
	av. 710		ar. -
	ar. 1110	Braquage ϕ	g 10900 d 10800
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	500	600	1100
Charge utile	120	230	350
Poids total	620	830	1450
Garantie fabr.	1648		
Dimens. pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	(Variantes \rightarrow)
Ply/bars	- / 2,2	- / 2,3	voir
Charge	980	1020	remarques)
pour V max.	180	180	
jantes en acier	5 1/2Jx 14		
Garantie poids remorquable avec frein	850 kg		
Garantie poids remorquable sans frein	550 kg		
Garantie poids de l'ensemble	2498 kg		
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	145 km/h		
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur le toit	AV= 30 kg / AR= 50 kg km/h		

