

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	TOYOTA	Liteace (KM 30) 7 places	CH C800 07

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD. Nagoya / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "KM30.G-M.SW" numéro du châssis "JTLWKM30G....."
Plaquette du constructeur	dans l'habitacle, à l'avant à droite à l'intérieur de l'aile
Número du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant roue AV
Identification du moteur	"5K" devant le no du moteur, à droite, à l'arrière en haut sur le bloc-moteur
Importateur	TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>TOYOTA</u> Type <u>5K-C</u>
Suspension <u>AV=barres de torsion, AR=ress. hélicoïdaux + amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique, crémaillère</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues AR</u>	Refroidissement <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues AR</u>	Alésage <u>80,5</u> Course <u>73,0</u>
Frein auxiliaire <u>circuits 1 + 2 du frein de service (1.-1/2 ess. AV/2.-1/2 ess. AV+ess. AR)</u>	Cylindree <u>1485</u> CV-impôt <u>7,56</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, tambours, sur les roues AR</u>	Puissance en kW <u>49 (EEC80/1269)</u> à min-1 <u>4900</u>
Ralentisseur <u>=</u>	Couple max Nm <u>113</u> à min-1 <u>3200</u>
Contrôle 2 circuits <u>contrôle niveau, LT combinée</u>	Déparasitage <u>D</u>
	Silencieux <u>l = 420 x Ø 190 mm "16414"</u>

Carrosserie/Equipement <u>limousine x)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2 + 1</u>	Poids à vide	<u>650</u>	<u>530</u>	<u>1180</u>
Centures sécurité avant <u>Ar4n (E)</u>	Répartition charge	<u>180</u>	<u>310</u>	<u>490</u>
Cale <u>=</u>		<u>830</u>	<u>840</u>	<u>1670</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>1810</u>
Réservoir carburant <u>1/acier, 48 litres</u>	Pneus	<u>165 R 14 C</u>	<u>165 R 14 C</u>	<u>+) </u>
Avertisseur <u>MARZKO E6 004536</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	<u>6 / 3,75</u>	<u>6 / 3,75</u>	

Nombre de places total <u>7</u> av. <u>2</u> centre <u>2</u> ar. <u>3</u>	Pour Vmax <u>130</u>	Jantes <u>4 1/2 J x 14, DP 35 mm, acier</u>	<u>+) </u>
Dimensions	mécanique		automatique
Longueur intérieur <u>3995</u> Empattement <u>2100</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein <u>1000 / 400</u>		
Largeur <u>1650</u> Essieu double av. _____ ar. _____	Garantie poids de l'ensemble <u>-</u>		
Hauteur <u>1900</u> Voie av. <u>1410</u> - _____	Poids remorquable testé <u>575</u>		
Porte à faux avant <u>1026</u> Voie ar. <u>1365</u> - _____	Charge garantie sur le toit <u>100</u>		
Porte à faux arrière <u>869</u> Braquage Ø g. <u>8600</u> d. <u>8700</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>130</u> km/h		
Garde au sol à vide _____ en charge _____	testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force		

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m5	4,78	71,5	69,0	3600		

F	G	H	J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	4,78	10,52	1,76	1,18	1,1 800	02 2001 01

F	G	K	L	M	N	R
---	---	---	---	---	---	---

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre de véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>TOYOTA Liteace</u>		
Homologation No CH	<u>0800 07</u>		
Carrosserie	<u>Limousine</u>		
Places	total	<u>7</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1180</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée	<u>1495</u>
Poids total	<u>1810</u>	CV-impôt	<u>7,56</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 165 SR 14 1000 (2,3) Vmax 180 km/h
 175 SR 14 1120 (2,3) 180 km/h
 185/70 SR 14 1060 (2,4) 180 km/h
- +) Variante de jantes : 5,5 J x 14, déport 25 mm, acier "DELTA MICS" voie AV = 1430 mm AR = 1385 mm
 5 1/2 JJ x 14, 25 mm, alliage léger "TRD" 1430 mm 1385 mm
- x) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

 Lieu et date de l'homologation Berne, 13.02.86 (admin.)
 Br

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation