Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре		Ÿ.	Fiche d'homolog	ration N°
Voiture de tourisme		VAUXHALI	v x a	300 (Estate	modèle 9VL35)	Сн 0842	14
Constructeur	VAUXHALL MOTO	RS LTD, Luton (GB)					
Identification	"VX 9VL35" sur la plaquette du constructeur						
	"9L35N" devant le No du chissis						
Plaquette constr.	sous le capot, à droite au-dessus du phare						
N° du chàssis	à gauche, derrière le pare-brise						
ldent, du moteur	" 23 H " à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur						
Importateur princ.	General Motors Suisse SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne						
Véhicule homologué	9L35NFY 116 8	9 <u>0</u> sı	ones fixes dans code du	type9L35	N 9VL35		
Chassis	_			Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	LIAHXUAY	_ Туре	_23_H
Direction	mécanique			Construction	<u>en ligne</u>	_ Temps	_4
Transmission		chronisée ou boîte a		Carburant	_B	_ Position	avant
Nombre de vitesse	4 m 3	Entrainement	sur roues AR	Refroldiss.	_eau	_ Nombre cylindr.	_4
Frein de service		2 circuits, AV=disqu			_97.54	Course	_76,2
		ce par dépression, s	ur toutes les ro	1185 Cylindrée	_2278	_ CV-impôt	_11,60
	limiteur sur			Puissance en C	v <u>109 DIN</u>	_ & t/min	_5000
Frein auxiliaire	mécanique, A	expansion interne, s	r les roues AR				
			<u></u>	Bruit	_79 dB/A		5000
Frein d'arrêt	identique au	frein auxiliaire		Silencieux		<u> 162±86 / 410±20</u>	0x93_/_300x6
Ralentisseur	4				Mesure des gaz ECE-15 *)		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Deparasitage	age _ECE-10, OCE, annexa 8, chiffres 3+4 =		
Carrosserie	_limousine(c			Polds	avant	arrière	total
Nombre de portes `	_4	***************************************	km/h	Poids à vide	_620	610	1230
Ceintures sécurité	A r4 **)		gauche + droite	Charge utile	_100	. 250	350
Cale	.=	Attelage		Polds total	720	_860	1580
Antivol	_verrouillage_	de la direction		Garantie labr.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	1701
			_	Dimens, pneus	_175_SR_13	_175_SR_13	
Nombre de places	t _5av_2_	centre	ar 3	/ Ply / bar	_R /_1.7	R / 2,3	
				Charge	_790		remarques)
Dimensions	Int. ext.	^ -	D.C.C.	pour V max	_180	180	
Longueur			. 2667 /			•	1000
Largeur					remorquable avec frein		1220
Hauteur	1400 Vole av _1425 ar 1415				Garantle polds remorquable sans frein		
Porte à faux	lat.	_					
•	av 81			Polds remorqui		•	266/260
	ar 109	QBraquage g	_10800d_11100	—— Vitesse maximi	ile selon le constructeur		166/162
Distance volant - vers l'a				Vitesse maxima			

Equipement		Indications pour	r le pérmie de circulation		
Feux de route Feux de croisement	HCR (E) HCR (E) A (E) dens HCR	Genre du véhicule	_Yoiture_de_to	risme	
Feux de position Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type	_Y, A, U X, H, A, L,	LVX 2300	
Feux stop Clignoteurs	R-S1 (E) ar 2a (E)	Homologation N°	сн _0842 14		
Catadioptres Feux de gabarit	av er (<u>E</u>)	Carrosserie	limousine		
Feux complément. Eclairage plaque	1 sous pare-chocs 2 balais avec/seemalave-clace	Places	total _5	avant	. 2
Essule-glace Avertisseurs	2 balais evec/smmleve-glace LUCAS 9H 69157/69158 gu d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Poids à vide Charge utile	1230	Carburant CV-Impôt	B 11,60
		Poids total	_1701	Cylindrée	2278

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans montant AR de la porte AV.
- **) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE, art. 23, al. 3bis.

Voiture de tourisme	VAUXHALL	V X 2300 (Estate modèle 9VL35)	CH 0842 14
	Fiche	complémentaire I	
Complément du 18	.09.78 à Berne - Br		
Mesures du bruit	selon 1'OCE:	•	;
avec le véhicule	en marche : 50 km/h, M 50 km/h, A	12, iA 3,455 = 77 dB/A 12, iA 3,455 = 74 dB/A	
à proximité de 1	'échappement: 81 dB/A à 83 dB/A à	3750 t/min 3750 t/min.	
	•	•	
•			
		•	

٠.

Ę

ŧ