

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V A U X H A L L	VX 2300 GLS (modèle 9VP69)	CH 0842 15

Constructeur	VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)		
Identification	"VX 9VP69" et "CH 0842 15" sur la plaquette du constructeur "9P69N .." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, au-dessus du phare		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" 23 H " à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur		
Importateur princ.	General Motors Suisse SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	9P69NFY 121 515	Signes fixes dans code du type	9VP69 / 9P69N..

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____	Marque	VAUXHALL _____ Type 23 H _____
Direction	mécanique avec assistance hydraulique _____	Construction	en ligne _____ Temps 4 _____
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique _____	Carburant	B _____ Position avant _____
Nombre de vitesses	4 ou 3 _____ Entraînement sur roues AR _____	Refroidis.	eau _____ Nombre cylindr. 4 _____
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, limiteur sur roues AR _____	Alésage	97,54 _____ Course 76,2 _____
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR _____	Cylindrée	2278 _____ CV-impôt 11,60 _____
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur _____	Puissance en CV	109 DIN _____ à v/min 5000 _____
Ralentisseur	- _____	Bruit	79 _____ dB/A à v/min 5000 _____
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée _____	Silencieux	3 = 254x162x96 / 410x200x98 / 300 x Ø 157 mm _____
		Mesure des gaz	ECE-15 *) _____
		Déparasitage	0CE = annexe 8, chiffres 3+4 = D _____

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	4 _____ Indic. vit. km/h _____	avant	arrière
Ceintures sécurité	Ar4 **) _____ Rétroviseur gauche+intérieur _____	Poids à vide	680 _____ 600 _____ 1280 _____
Cale	- _____ Attelage - _____	Charge utile	100 _____ 250 _____ 350 _____
Antivol	verrouillage de la direction _____	Poids total	780 _____ 850 _____ 1630 _____
Nombre de places	t 5 _____ av 2 _____ centre _____ ar 3 _____	Garantie fabr.	1760 _____
Dimensions	int. _____ ext. _____	Dimens. pneus	185/70 HR 14 _____ 185/70 HR 14 _____ (Variantes +)
Longueur	4570 _____ Empattements 2667 _____	Fly / bar	= / 1,9 _____ = / 2,2 _____ voir _____
Largeur	1700 _____	Charge	870 _____ 980 _____ remarques) _____
Hauteur	1400 _____ Voie av 1435 _____ ar 1405 _____	pour V max	210 _____ 210 _____
Porte à faux	lat. _____ Voies av _____ ar _____	Garantie poids remorquable avec frein	1260 _____
	av _____ 813 _____ ar _____	Garantie poids remorquable sans frein	756 _____
	ar _____ 1090 _____ Braquage g 10800 _____ d 11100 _____	Garantie poids de l'ensemble	_____
Distance volant - vers l'avant du véhicule	_____	Poids remorquable testé	_____
		Vitesse maximale selon le constructeur	166 _____ km/h _____
		Vitesse maximale testée	_____ km/h _____

**Equipement**  
 Feux de route 2+2/ HR + HC (E)  
 Feux de croisement 2/ HC (E) extérieurs  
 Feux de position A (E) dans HC  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ ar I (E)  
 Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux complément. sur demande feux brouillard §)  
 Eclairage plaque 1/ sous pare-chocs  
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs MIXO TR89 TPAR 442-445 CH 5 0102 03  
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type V A U X H A L L VX 2300 GLS  
 Homologation N° CH 0842.15  
 Carrosserie limousine  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide 1280 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 11,60  
 Poids total 1760 Cylindrée 227B

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans montant arrière de la porte avant.
- \*\* ) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + ) Variante de pneus : 185 SR 14 AV 910 (1,7) AR 960 (1,8) V-max 180 km/h, voies inchangées.
- § ) Feux brouillard : doivent être branchés selon OCE, art. 29, al. 7.