Genre du véhicule		Marque de fabrique Type					Fiche d'homolo	Fiche d'homologation N°				
Voiture de to	urisme	AHXUAV	LL	Royale 2	800	:	сн 0842	18				
Constructeur	Adam OPEL AG	Rüsselsheim (D	) / Usine de 1	ontage: CM CON	CINENTAL.	Anvers (B) ou V	ATTYPATT, MOTO	PO TED Total				
dentification	"Vauxhall"	sur la plaquett	e du construc	teur "28" (Sale	000 4 TO	rtes) ou "21" (	cours 2 port	ns bib, bucon (				
	les 2 premier	"Vauxhall" sur la plaquette du constructeur "28" (Saloon 4 portes) ou "21" (coupé 2 portes) les 2 premiers chiffres du No du châssis										
Paquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, à côté de la fermeture du carot											
Nº du châssis	dans le compa	artiment du mote	ur. à droite.	en haut, sur	tanvent		·					
dent, du moteur	"26H*" & gan	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, sur l'auvent "26H*" à gauche, au centre du bloc, devant le No du moteur										
mportateur princ.	GENERAL MOTOR	RS SUISSE SA, 25	Ol Bienne					·				
/ehicule homologue	2891125631 /	2191126133	Signes fixes dans	ode du type								
hassle				Moteur	<del></del>	·		<del></del>				
lombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque		OPEL	Туре	28H*				
irection		istance hydraul:		Constru		en ligne	Temps	4				
ransmission	mécanique syr	chronisée ou au		Carbura		В	Position	avant				
ombre de vitesse	4 ou 3	Entrainement	AR	Refroid		eau	Nombre cylindr.	6				
rein de service	hydraulique,	2-circuits, à d	sques,	AlÀsana		92	Course	69,8				
	assistance pa	ir dépression, si	r toutes les	roues, Cylindre		2783	CV-Impôt	14,18				
	<u>limiteur sur</u>	<u>les roues arriè</u>	re	Pulssan		103	à t/min	5200				
rein auxiliaire	<u>mécanique, à </u>	expansion inter	ıe		CV	140 DIN	a viiiii					
	sur les roues			Bruit à	proximit	té_86d8/A	å t/min	3900 *)				
rein d'arrêt	identique au	frein auxiliaire	·	Silencie		4 pots	4011411	##}				
alentisseur				Mesure	des gaz	ECE-15, CO O	7 % à 810/82	0 t/min +)				
ontrôle 2 circ.	rar contrôle	du niveau; lampe	témoin comb	née Déparas		OCE, annexe	d. chiffres	3+4 = D				
arrosserie	limousine			Polds	70.11	avant		A-A-1				
ombre de portes	2 ou 4	Indic, vit.	km/h	Poids à	vida	_ 750	arrière 670	total 1420				
eintures sécurité	Art (E)	Betroviseur	gauche + c			110	240	350				
ale		Attelage	-	Poids to		860	910	1770				
ntivol	verrouillage	de la direction		Garantie			<del></del>	1900				
				Dimens		175 HR 14	175 HR 14					
ombre de places	t _5av 2	cen	tre ar		•	R / 2,2	R / 2.2	_ (Variantes				
	lim. cour	<u>é</u>	lim.	couné Charge	ı	1050	1050	_ voir				
imensions extérieu	res			- Cuarda	nax	210	210	_ remarques)				
ongueur	4877 4758	Empattements	2683	2668 Jante	s: 6 J 🤉	14 acier ou al	lliage léger	mécan. /automat				
argeur	1728 1734	<del></del>		Garantie		rguable avec frein		1700 1700				
auteur	1415 1380	Voie	av 1443 ar	1 h 7 0 1	-	rquable sans frein		700 700				
orte à faux la		Voies	av		poids de l'e							
a			ar	Poids re	morquable t			1100 1370				
a	1257 1153	Braquage	10040 d	10000			imousine	190 185 km/				
	and discount and	-										
stance volant - vers l'av	ant ou venicule			L		CC	oupé	195 190 km/				

Equipement Feux de route	HCR (E)	Indications pour le pérmis de circulation					
Feux de croisement	HCR (E)	Genre du		Voiture de te	ourisme		
Feux de position	A (E) dans HCR	véhicule					
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type	,	VAUXHAI	LL Royale	2800	
Feux stop	R-S1 (E)	Homologation	_				
Clignoteurs	av <u>l (E)</u> ar <u>2a (E)</u>		сн _	0842 18	•		
Catadioptres	av ar I ar I (E)	] "	•·· <u> </u>				
Feux de gabarit	av ar	Carrosserie		limousine			
Feux complement.							
Eclairage plaque	2/ dans pare-chocs	Places 1	total	5	avant	2	
Essuie-glace	2/ balais avec/sage lave-glace	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			eranif.		
Avertisseurs	MIXO CH 2 013 et	Poids à vide		1420	Carburant	ħ	
,	KLAXON CH 5 0701 05	Charge utile			CV-Impôt	14,18	
	ou d'autres modèles homologués	Poids total		1900	Cylindrée .	2783	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

\*) Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche= 50 km/h, M2, iA 3,45 = 79 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,45 = 77 dB/A

\*\*) Silencieux

: 1/330x190x86 mm, 2/190x241x101 mm, 1/580 x Ø 170 mm

+) Mesure des gaz

: la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur traverse

du radiateur

++) Variantes de pneus : 195/70 HR 14, charge par essieu 1090 (2,2), V-max. 210 km/h, jantes 6J x 14 alliage léger 206/60 HR 15, 1050 (2,2). 210 km/h. 6J x 15 ou acier

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge garantie sur le toit 80 kg

