

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V A U X H A L L	Type V I V A - Mod. *)	Fiche d'homologation n° CH 0844 03
---	----------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "VIVA" ou "VIVA SL" de chaque côté sur ailes avant
 "Deluxe OHC" ou "SL OHC" sur couvercle de coffre - "CH 0844 03" sur plaquette constructeur
 "Model" devant n° châssis et s. plaquette constr. à droite s. face int. de l'aile
 "S 9" devant n° châssis = Montage suisse.

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant s. longeron ou à gauche derr. pare-brise +s.plaqu.c.
 Signe d'identification du moteur frappé "C" à l'avant, à droite, en haut sur le bloc-moteur

Constructeur **VAUXHALL Motors Ltd. LUTON(GB)** Importateur **GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>S.r.arrières</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche ou à droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>VAUXHALL</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>Hydraul. 1 ou 2 circ. AV=disques, AR=exp.int.</u>	Type <u>"C"</u>
Frein auxiliaire <u>Méc.exp.int.câble (av.assist.p.dépression</u>	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t . <u>s.roues arrières</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>85,73</u> Course <u>69,24</u>
Transmission <u>Méc.tte synchronisée +)</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1599</u> cm ³ CV-Impôt <u>8,14</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>150</u> km/h	CV-puiss. <u>72 (DIN)</u> à <u>5600</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2 ou 4</u>	Refroidissement <u>Eau</u>
Tolt ouvert <u>-</u>	Bruit <u>84</u> dB (B) à <u>5600</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u> <u>358x172x100 et 260 x 97 mm Ø</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1295</u>	AR <u>1295</u>
Diam. braquage	G <u>9,15</u>	DR <u>9,7</u>	
Empattement	<u>2433</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4092</u>		
Largeur	<u>1600</u>		
Hauteur	<u>1380</u>		
Porte à faux	AV		
	AR <u>644</u>		
	lat. <u>1015</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>525</u>		<u>370</u>	<u>895 **)</u>
	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>640</u>		<u>605</u>	<u>1245</u>
Garantie fabr.	<u>650</u>		<u>657</u>	<u>1307</u>
Dimens. pneus	<u>6.2 S 12 4 PR</u>	<u>6.2 S 13 4 PR</u>		
Charge p. essieu	<u>670 (1,8)</u>		<u>670 (1,8)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg

