

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V A U X H A L L	Chevette / 9 TB 15 (Estate)	CH 0844 19
Constructeur	VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)		
Identification	"Chevette 9 TB 15" et "CH 0844 19" sur la plaquette du constructeur "9B15D.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"D" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc-moteur (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	9B15DGX105953	Signes fixes dans code du type	9B15D.. / 9 TB 15

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= limiteur		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		
	Marque	Type	1,256 litres(D)
	Construction	Temps	4
	Carburant	Position	avant
	Refroidis.	Nombre cylindr.	4
	Alésage	Course	60,96
	Cylindrée	CV-impôt	6,39
	Puissance en CV	à T/min	5600
	Bruit	dB/A à T/min	5600
	Silencieux	3 pots 250 x Ø 85 / 350x180x100 / 190x Ø 100.	
	Mesure des gaz	ECE-15 *)	
	Déparasitage	FCE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carosserie	Poids		
Nombre de portes	Limousine (combi)		avant
Ceintures sécurité	2	Indic. vit	km/h
Cale	Ar4 (**)	Rétroviseur	intérieur+de chaque côté
Antivol	verrouillage de la direction		Charge utile
		Attelage	100
Nombre de places	1 5 av. 2		Poids total
			550
			Garantie fabr.
			155 SR 13
			Dimens. pneus
			R / 1,9
			Pty / bar
			740
			Charge
			180
			pour V max
			180
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4191	Empattements
Largeur		1580	2412 /
Hauteur		1390	
Porte à faux	lat.		Voie
	av	724	av 1300 ar 1300
	ar	1055	
			Braquage
			g 9500 d 9400
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
			Garantie poids remorque avec frein
			762
			Garantie poids remorque sans frein
			531
			Garantie poids de l'ensemble
			Poids remorque testé
			146
			Vitesse maximale selon le constructeur
			km/h
			Vitesse maximale testée
			km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) séparés
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre, sur pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR 89 TPAR 442-445 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	VAUXHALL Chevette	
Homologation N°	CH 0844 19	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	890	Carburant B
Charge utile	=	CV-impôt 6,39
Poids total	1335	Cylindrée 1256

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV 770 (1,9) AR 840 (2,1) V-max. 180 km/h
5.60 - 13 4 PR 720 (1,9) 770 (2,1) 150 km/h.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 60 kg.

Lieu et date de l'homologation
Studen, 23.11.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

V A U X H A L L

Chevette
(9 TB 15 Estate)

CH 0844 19

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 30.3.1978 - Ba

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 49,2 km/h, M2, iA 4,11 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement: 83 dB/A à 4200 t/min

Complément du 5.12.1978 - lin

A partir du No du châssis 9B15DJ. 100101 nouvel emplacement du No du châssis:
dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur le longeron, à côté du
support-moteur (frappé par l'importateur)