

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	VAUXHALL	Cavalier Coupé 2000	CH 0844 22
Constructeur	ADAM OPEL AG, Russelsheim (D) / Usines de montage: GM CONTINENTAL Anvers (B) / VAUXHALL MOTORS LTD, Luton (GB)		
Identification	" 79 " devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, sur la traverse avant		
N° du châssis	entre le siège de droite et le pas de porte		
Ident. du moteur	" 20 S * " à gauche, au centre du bloc, devant le No du moteur		
Importateur pnc.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhaustrasse 21, 2501 Bienna		
Vehicule homologué	79 85 029 267	Signes fixes dans code du type	79

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	O P E L	Type	20 S *
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	95	Course	69,8
Cylindrée	1978	CV-impôt	10,07
Puissance en CV	100 DIN	à t/min	5400
Bruit à proximité	85	dB(A) à t/min	4050 *
Silencieux	3 = 230x160x60 330x190x101 430x6 110 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 1,4 % à 820 / 1,6 % à 660 t/min **		
Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>	limousine (coupé)	
Nombre de portes	2	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (B)	Rétroviseur intérieur + gauche
Cale	-	Atteilage -
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 5 av 2	centre ar 3
Dimensions	int. ext.	Empettements
Longueur	4457	2518
Largeur	1670	
Hauteur	1330	Voie av 1380 ar 1375
Porte à faux	lat. av 874	Voies av - ar -
	ar 1065	Braquage g 9300 d 9300

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	255	465	1020
Charge utile	105	245	350
Poids total	660	710	1370
Garantie fabr.			1390
Dimens. pneus	185/70 HR 13	185/70 HR 13	(Variantes +)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge	870	870	remarques)
pour V max	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 13 +)		M A
Garantie poids remorquable avec frein			1300/1300
Garantie poids remorquable sans frein			500/ 500
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			900/ 950
Vitesse maximale selon le constructeur			180/ 175 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			60 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	CR ou HCR (E)
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	CR ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR ou HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ dans le pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 017 CH 5 0301 07
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	VAUXHALL Cavalier Coupé 2000		
Homologation			
N°	CH	0844 22	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1020	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,07	
Poids total	1390	Cylindrée 1978	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,44 = 80 dB/A  
50 km/h, A3, 1A 3,44 = 77 dB/A
- \*\* Mesure des gaz : le signe d'homologation, le No y compris, se trouve = sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- + Variante de jantes : 6 J x 13 acier voies inchangées  
6 J x 13 alliage léger, voies AV 1394 mm / AR 1389 mm.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg.

Lieu et date de l'homologation Studen, 17.10.77

Homologation fédérale des types de véhicules