Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme VOLVO	1 4 4 S		Fiche d'homologation n ^o
MOYENS D'IDENTIFICATION "144 S" de chaque "14433" devant No du châssis et 1 auvent A partir de No du châssis = 89 800 Numéro du châssis frappé A droite, dans le mo Signe d'identification du moteur frappé "B 20" (2 car) Constructeur Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S) CUIASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîne	ontant avant de po burateurs) à gauch Importateur Automob	constructed rte e sur bloc iles VOLVO	
Direction	par dépression + gulateur de puis-sur r. arrières pre vit. 4 + de puis-sur vit. 165 km/h	Marque VC Type B Position 8V Alésage 88 Cylindr, 19 CV-puiss, 10 Refroidisseme Bruit 84	Carbur ESS.
DIMENSIONS Voie Diam. braquage G 9.7 DR 9.4	Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	115 705 725 165 S 15 3 1960 (2,1)	eu Arrière TOTAL 580 1170 235 350

Avertisseur optique oui Feux de position 2/ séparés Feux de brouillard -tons) Niv. sonore 104 dB/B; Catadioptres 2/s.feux arr. Couleur Catadioptres 2/s.feux arr. Couleur Couleur	e tourisme S on véhicule) 07 usine
Feux de position 2/ séparés Marque & type VOLVO 144 Feux de brouillard Châssis n° (see -tons) Niv. sonore 104 (dB/B) Homologation n° CII 0850 P-vit. Lave-glace Oui Forme de la carr. 1imo Catadioptres 2/s.feux arr. Couleur (see	on véhicule) 07usine
Feux de brouillard Chassis no (see tons) Niv. sonore 104 dB/B) Homologation no CII 0850 P-vit. Lave-glace oui Forme de la carr. limo	on véhicule) 07usine
-tons) Niv. sonore 104 (dB/B) Homologation no CH 0850 2-vit. Lave-glace oui Forme de la carr. limo Catadioptres 2/s.feux arr. Couleur (sel	07 usine
2-vit.)Lave-glace oui Forme de la carr. limo Catadioptres 2/s.feux arr. Couleur (sel	usine
Catadioptres 2/s.feux arr. Couleur (sel	
Feux de recul 2/ séparés Places ass. : Total 5	on véhicule)
	2 avant)
Plaque forme XXXX/oblongue Poids à vide 1170 Carbur	ant essence
haut Indic. vitesse km/h Characteria	10.10
Poids total 1650 Poids	
AR orange l'enser	ible
ampes de travail	
TIONS: *) 2ème importateur F. Häusermann, Zurich auche / 144334 2S = direction à droite / 144335 .	avec
) T
•	ıltipliée.
ignifient:	ricipalce.
ignifient: (4 portes)	ricipilee.
ignifient: (4 portes) (2 carburateurs)	itothice.
ignifient: (4 portes) (2 carburateurs) (4 exécution USA)	ricipilee.
ignifient: (4 portes) (2 carburateurs) (4 exécution USA) (5= boîte de vit. M 41:avec surmultipliée)	ittipiitee.
ignifient: (4 portes) (2 carburateurs) (4 exécution USA) (5= boîte de vit. M 41:avec surmultipliée) (2= direction à droite)	ittipiitee.
(4 portes) (2 carburateurs) (4 exécution USA) (5= boîte de vit. M 41: avec surmultipliée) (2= direction à droite) (change chaque année)	
ignifient: (4 portes) (2 carburateurs) (4 exécution USA) (5= boîte de vit. M 41: avec surmultipliée) (2= direction à droite) (change chaque année) ent est dirigé, de 60° vers la gauche, admis selon	
(4 portes) (2 carburateurs) (4 exécution USA) (5= boîte de vit. M 41: avec surmultipliée) (2= direction à droite) (change chaque année)	lettre
auche / 144334 $2S = direction à droite / 144335 .$; = ,1+;

. . .