

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V O L V O	Type 1 6 4 E	Fiche d'homologation n° CH 0850 41
--	---------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "164 E" de chaque côté sur les ailes AV et à gauche à l'AR du véhicule
 "1644...W" (W=année 1972, variable) devant No du châssis + s.plaquette
 du constructeur, à gauche sur l'auvent.
 "1644..." sur 2ème plaquette du constructeur sur montant du toit
 à gauche derrière pare-brise.
 Numéro du châssis frappé à droite sur montant de porte AV
 Signe d'identification du moteur frappé "B 30" à gauche, sur bloc
 Constructeur Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg(S) Importateur Automobiles VOLVO, Lyss *)

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction gauche ou droite	Assistance hydraulique	Frein de service hydr., 2-circ., disques, assist. p. dépression, 2 li	Frein auxiliaire) méc., exp. interne	Marque VOLVO	Carbur. B	Type B 30 E (injection)
Frein stationn. t.) sur les roues AR	Transmission (méc. touze synchr. s. dem. OD	Nombre vit. 4 ou 3	(ou boîte automatique	Position avant	Nombre cyl. 6	Alésage 88,9
Vitesse max. 190 km/h	CV-puiss. 160 (DIN) à 5800 t/m	Refroidissement eau	Bruit 78 dB (A) à 4350(3/4) t/m.	Amortissement bruit 3 pots	440x150x145/490xø150/190xø120+	

CARROSSERIE	Forme Limousine	Nombre portes 4	Toit ouvert -
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -			

DIMENSIONS	Voie Diam. braquage	AV 1360 G 9,70	AR 1350 DR 9,60
Empattement	2720	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4710		
Largeur	1710		
Hauteur	1460		
Porte à faux AV	760		
AR	1230		
lat.	-		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	720		640	1360
	110		240	350
Total	830		880	1710
Garantie fabr.	900		1000	1850
Dimens. pneus	165 HR 15			
Charge p. essieu	1040 (2,4)		1040 (2,4)	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble 1200 kg			
démarrage en côte de 15% non testé				

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 99 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme rectangulaire

Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/av.lampe-témoin (disposition II)

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type VOLVO 164 E

Châssis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 0850 41

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1360 Carburant B

CV 15,20

Charge utile - Cylindrée 2980 cm³

Poids total 1850 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 1644541W-057039

*) 2ème importateur : F. Häusermann, Zurich

+) Dispositif d'échappement admis selon décision DFJP du 10.9.70.

Lieu et date de l'expertise
Berne, 1.11.71

La commission d'expertise

14

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	V O L V O	1 6 4 E	CH 0850 41

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 25.2.72 - Mi

Feux : sur demande, au lieu des phares supplémentaires = 2 feux de brouillard HELLA B (E)

Complément du 28.8.72 - lin A partir du No de châssis: 74450

Identification: "164" de chaque côté sur les ailes AV, "164 E" à l'arrière du véhicule

Dimensions :

longueur	4716 mm
largeur	1707 mm
hauteur	1440 mm
porte à faux AV	775 mm
	AR 1221 mm
voie	AV 1350 mm
	AR 1350 mm

Feux :

feux de route	HCR (E)
feux de croisement	HCR (E)

Pneus : 175 HR 15, charge AV = 960 kg (1,8) / AR = 1040 kg (2,1)
jantes 5 1/2 J x 15

Complément du 23.6.73./PR

Essai de démarrage en côte de 15 % effectué avec un poids total de l'ensemble:

3050 kg = boîte automatique BW 35

2850 kg = boîte mécanique M 400