

Voiture de tourisme V O L V O (vhc.No 428000 + suivants) ch 0850 49 1 4 4

MOYENS D'IDENTIFICATION "144" de chaque côté sur les ailes AV
 +) "144...." devant No du châssis et sur plaquettes du constructeur, à gauche sur l'avent et à gauche derrière pare-brise sur montant du toit

Numéro du châssis frappé à droite, sur montant avant de porte
 Signe d'identification du moteur frappé "B20" à gauche à l'avant sur bloc +)
 Constructeur Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S) Importateur Automobiles VOLVO SA, Lyss *

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr.2-circ.disques av.assist.par dépression **)
 Frein auxiliaire méc.exp.interne [2 limiteurs sur roues AR
 Frein stationn. sur roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission + Nombre vit. +
 Blocage differ. s.demande Crochet rem. - Vitesse max. + km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque VOLVO Carbur. B
 Type B 20 +)
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 88,9 Course 80
 Cylindr. 1985 cm³ CV-Imptot 10,10
 CV-puls. + (DIN) à + t/m
 Refroidissement eau
 Brult + dB (A) à + t/m
 Amortissement brut 1/470 x ø 127
1/500 x ø 127***

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4
 Toit ouvert +
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu ; AR 3 ; Places debout

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1350</u>	<u>1350</u>
		<u>G 9,40</u>	<u>DR 9,40</u>
Empattement	<u>2620</u>	/	/
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>4774</u>		
Largeur	<u>1720</u>		
Hauteur	<u>1475</u>		
Porte à faux AV	<u>884</u>		
AR	<u>1270</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>600</u>		<u>610</u>	<u>1210</u>
Charge utile	<u>100</u>		<u>250</u>	<u>350</u>
Total	<u>700</u>		<u>860</u>	<u>1560</u>
Garantie fabr.				<u>1750</u>
Dimens. pneus	<u>165 SR 15</u>			
Charge p. essieu	<u>920 (1,9)</u>		<u>990 (2,2)</u>	
	de l'ensemble ****) kg			

Variante de pneus: 175 SR 15 AV+AR= 1060 (2,2)
 pour Grand Luxe = 165 HR 15 ou 175 HR 15 exigés

Voiture de tourisme

V O L V O

1 4 4
(dès No châssis 428000)

CH 0850 49

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I+) Code:144 = série
 = moteur

140 (4 portes)

- 1 = B 20 A (1 carburateur) 82 CV DIN à 4700 t/min
bruit 77 dB/A à 4700 t/min; CO = 1,0 %; V-max = 155 km/h
- 3 = B 20 B (2 carburateurs) 100 CV DIN à 5500 t/min
bruit 82 dB/A à 5500 t/min; CO = 2,0 %; V-max = 165 km/h
- 4 = B 20 E (injection) 124 CV DIN à 6000 t/min
bruit 82 dB/A à 6000 t/min; CO = 2,3 %; V-max = 180 km/h

Insonorisation= caoutchouc-mousse sur partie inférieure du tunnel de la transmission; tôle insonorisante sous le capot et sur la transmission; caoutchouc-mousse sous capot (seulement pour moteur B 20 E).

= modèles

- 2 = normal / 3 = De Luxe sans toit coulissant
5 = De Luxe avec toit coulissant
- 8 = Grand Luxe sans toit coulissant / 9 = avec toit coulissant

= transmission

- 4 = mécanique 4 vitesses / 5 = Overdrive
6 = automatique 3 paliers

= direction

- 1 = à gauche / 2 = à droite

= millésime

Complément du 19.12.73 à Berne - Sta/Br

Moteur : 6 = B 20 F (à injection) 115 CV-DIN à 6000 t/min

Bruit : 80 dB/A à 6000 t/min

Atténuation du bruit: l = 440 x ϕ 150 et l = 500 x ϕ 150 mm