Genre du véhicule	Marque de febrique	Туре			fiche d'homol	ogation No				
Voiture de tourisme	AOTAO	264	(DL ou GL)		CH C850 56	i				
Identification "2646-	Aktiebolaget VOLVO, Göteborg (S) "2646" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur. "DL" ou "GL" = variantes du modèle									
Plaquette constr. A droi No du châssis A droi Ident. du moteur "116 4 Importateur princ. Automo	A droite sur support de la jambe de ressort sous le capot moteur A droite, sur montant AV de la porte "116 4" A gauche, A l'avant en bas sur le bloc, plaquette rivée Automobiles VOLVO SA., Industriering, 3250 Lyss / 25me importateur: F. Hiusermann, Zurich									
Transmission mécani Nombre de vitesses 4 ou 5 Frein de service hydrau	Nombre de roues 4 que avec assistance hydraulique que toute synchronisée ou autom resp. 3 Entraînement AR lique, 2-circuits, disques, assision, sur toutes les roues; 1 li	atique istance par	MOTEUR Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée	VOLVO V B eau 88 2663	Type Temps Position Nombre cylind Course EV-Impôt	116 4 4 avant r. 6 73 13,56 6000				
Frein euxiliaire <u>mécani</u> Frein d'arrêt <u>id. fr</u> Ralentisseur	que, expansion interpe, our roue ein auxiliaire ffér, de rression avec lampe-tér		Puissance en CV 145 DIN 3 t/min 6000 Bruit 75 dB/A 3 t/min 4500 (3/4) Silencieux 1/450x140x210 + 1/500x160x270 *) Mesure des gaz 2.5 % CO 3 900 t/min + ECE 15 **) Déparasitage 0CE, annexe 8 chiffres 3+4 "D" + ECE 10							
CARROSSERIE limous Nombre de portes 4 Ceintures sécurité oui Cale Antivol verrou Nombre de places t 5 DIMENSIONS int. Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av er Distance volant - vers l'a	Indic. vit. km/l Rétroviseur introviseur introvi	ér.+ à gauche	Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr.	remorquable so de l'ensemble le testé boî e selon le co	ans frein te méc./autom.	total 1360 350 1710 1840 (Variantes voir remarques) 1500 1200 1300/1360 190 km/l				

EQUIPEMENT Feux de route	HCR (E)				INDICATIONS POUT 10 PERMIS DE CIRCULATION					
feux route compl.					Genre du véhicule	Volture de tourisme				
	R-S1(E)		Feux rouges R-S1 (E) Feu de recul 2/séparés 1 ar 2e (E)		Homologation	0850 56				
Catadioptres av Feux de gabarit av	-		11	r <u>T</u>	(E)	Carrosseria	limousine			<u> </u>
Avert. optique Essuie-glace Avertisseurs	HELLA	001779 el 20005	Eclair, plaque	lymc/sans	1 de la	Places total Poids à vide Charge utile Poids total	1360	avant Corburant CV-Impât Cylindrée	B 13,56 2663	
	OXIM	TR89 TPAR	442-445					 		

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Sortie de l'échappement : à gauche, admis selon décision DFJP du 10.9.70
- **) Plaquette ECE : à gauche, sur support de la jambe de ressort sous le capot moteur

Variantes de pneus : 185/70 HR 14, charge AV+AR= 1050 (2,4), V-max. 210 km/h, voies inchangées 185 HR 14, charge AV+AR= 1180 (2,3), V-max. 210 km/h, voies inchangées

Variante de jantes : 5 J x 14 (acier)/ 5 1/2 J x 14 (acier)/ 5 1/2 J x 14 ATS (alliage léger) voies inchangées

Cette carte remplace le BT CH 0850 56 du 17.10.74.

Garantie poids remorquable

5.2.75.

Complément du 03,11,77 à Berne - Br Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,73 = 79 dB/A moteur 143 4 (B 27 A) 50 km/h, M3, iA 3,54 = 75 dB/A 50 km/h, A2, iA 3,73 = 79 dB/A moteur 116 4 (B 27 E) 50 km/h, A2, iA 3,54 = 74 dB/A

50 km/h, A2, iA 3,54 = 74 dB/A

à proximité de l'échappement: 81,5 dB/A au régime de 3940 t/min moteur 143 4 (B 27 A)

87,5 dB/A 4500 t/min moteur 116 4 (B 27 E)

and the control of th

The state of the s

The second of th

to provide the first of the second of the second of the second