

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V O L V O	2 4 5 L (A partir du No de châssis: 2451-E-1-054710)	CH 0850 59
Constructeur	Aktiebolaget VOLVO, Göteborg (S)		
Identification	"2451-.-.-.-.-." devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, sur l'appui de la suspension, sous le capot		
N° du châssis	à droite, sur montant avant de porte		
Ident du moteur	"B 20" coulé, à gauche au centre du bloc		
Importateur pnn.	Automobiles VOLVO SA., Industriering, 3250 Lyss/ 2e Importateur: F. Häusermann, Zurich		
Vehicule homologue	Prototype	Signes fixes dans code du type	2451
<b>Chassis</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, s.d., assistance hydraulique		
Transmission	mécanique toute synchronisée		
Nombre de vitesses	4 s.d., OD	Entrainement	AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, assistance par dépression un limiteur sur chaque circuit		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	par différence de pression avec lampe-témoin séparée		
Contrôle 2 circ.			
<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>		
limousine (combi)	avant                      arrière                      total		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	qui (***)                      à gauche+à droite		
Caie	Attelage		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1-5++) av. 2	centre	ar. 3++)
<b>Dimensions</b>	int.	ext.	
Longueur	4898	Empattements	2640
Largueur	1797		
Hauteur	1460	Voie	av. 1420 ar. 1350
Porte à faux	lat.	Voies	av. - ar. -
	av. 988		
	ar. 1270	Braquage	g. 9650 d. 9500
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
	Bruit 81 dB/A à V/min 4700		
	Silencieux 1/ 470 x Ø 127 + 1/ 555 x Ø 160 mm *)		
	Mesure des gaz ECE-15 **)		
	Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 B+2		
	Marque VOLVO Type B 20 A		
	Construction en ligne Temps 4		
	Carburant B Position avant		
	Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4		
	Alésage 88,9 Course 80		
	Cylindrée 1985 CV-impôt 10,10		
	Puissance en CV 82 DIN à V/min 4700		
	Poids à vide 660 670 1330		
	Charge utile +) 105 245 350		
	Poids total 765 915 1680		
	Garantie fabr. 1950		
	Dimens. pneus+++ 185 SR 14 185 SR 14 (Variantes)		
	Ply / bar R / 2,3 R / 2,3 voir		
	Charge 1180 1180 remarques)		
	pour V max 180 180		
	Garantie poids remorqueable avec frein 1500		
	Garantie poids remorqueable sans frein 1200		
	Garantie poids de l'ensemble		
	Poids remorqueable testé méc. / autom. 900 / 1320		
	Vitesse maximale selon le constructeur 150 km/h		
	Vitesse maximale testée km/h		

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ ralais		avec/rans lave-glace
Avertisseurs	HELLA 001779		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	VOLVO 245 L		
Homologation			
N°	CH	0850 59	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5 ++)	avant	2
Poids à vide	1330	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,10
Poids total	1950	Cylindree	1985

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Echappement : orifice à gauche, admis selon décision du DFJP du 10.9.70.
- \*\* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur l'appui de la suspension, sous le capot.
- \*\*\* Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4m" sont montées.
- + Charge utile : ne doit pas être notée, car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu AR.
- ++ Nombre de places : sur demande, 2 places supplémentaires à l'arrière; le véhicule peut être ouvert de l'intérieur.
- +++ Variante de pneus : 185/70 SR 14 charge 1050 (2,4), V-max 180 km/h, voies inchangées  
175 SR 14 1100 (2,3) 180 km/h, voies inchangées
- Jantes : 5 J x 14 (acier), 5 1/2 J x 14 (acier), 5 1/2 J x 14 AT3 (alliage léger); voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation

Lyss, 16.9.75/1.10.75 (Mesure des gaz)

Homologation fédérale des types de véhicules