

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V O L V O	2 6 4 (modèle GL ou GLE / moteur B 28 .)	CH 0850 93

Constructeur AKTIEBOLAGET VOLVO, Göteborg (S)

Identification code au No du châssis : "YV126462..." (moteur B28A) ou  
"YV126468..." (moteur B28E)

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension  
à droite, dans montant avant de porte

Identification du moteur Moteur B 28 A = "498 632-633" / Moteur B 28 E = "498 634-637" ou "498 662-665" \*

Importateur principal AUTOMOBILES VOLVO SA., 3250 Lyss / F. Häusermann, 8048 Zürich

Véhicule homologué YV1264622 B 2 107 651 / YV1264682 B 2 107 658

**Châssis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique avec assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée ou automatique

Nombre de vitesses 4/5 ou 3 paliers Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,  
avec assistance par dépression,  
chaque circuit sur les 2 roues AV + 1 roue AR,  
pour chaque circuit, 1 limiteur sur les roues AR

Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin séparée

**Moteur**

Marque VOLVO Type B 28 . \*\*)

Construction Y Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 6

Alésage 91 Course 73

Cylindrée 2847 CV-impôt 14,5

Puissance en kW \*\*) DIN a/t/min

Bruit des émissions c/B/A à l/min \*)

Silencieux 3 = 275xØ132 mm 340xØ170 mm 555xØ160 mm

Mesure des gaz ECE-15.03 x)

Déparasitage ECE-10; CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie** limousine S)

Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité AV= Ar4(E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite

Antivol AR= Ar4(E)+ B(E) Attelage  
verrouillage de la direction

Nombre de places 5 av. 2 centre 3 ar 3

Dimensions

Longueur intérieur 4785 Empattements 2650

Largeur 1707 Essieu double av

Hauteur 1465 Voie av 1430 ar 1360

Porte à faux lat. - Voies av - ar -

av 939 ar -

ar 1196 Braquage ø g 9700 d 9700

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

**Poids**

avant 750 arrière 610 total 1360

Poids à vide 100

Charge utile 250

Poids total 850 860 1710

Garantie fabr. 1900

Dimens. pneus 185/70 SR 14 185/70 SR 14 (Variantes \*)

Pty/bars - / 2,1 - / 2,4 voir

Charge 950 1050 remarques)

pour V max 180 180

Jantes acier 5 1/2 J x 14 mécanique/automatique

Garantie poids remorquable avec frein 1500 1500

Garantie poids remorquable sans frein 1200 1200

Charge garantie sur le toit 100 100

Poids remorquable testé 1100 1360

Vitesse maximale selon le constructeur \*\*) 180 175 km/h

Vitesse maximale testée 75 km/h

Charge garantie sur l'attelage 75 kg

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	Sl	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabant	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essue-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02 + MIXO CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V O L V O	2 6 4	
Homologation			
N°	CH	0850 93	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1360	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,5
Poids total	1900	Cylindres	2847

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir fiche des émissions)

- \* Identification du moteur: à gauche, à l'AV en bas, latéralement sur le bloc, devant filtre à huile (plaquette)
- \*\* Type du moteur : 3 28 A (carburateur) = 95 kW-DIN à 5250 t/min  
 B 28 E (injection) = 114 kW-DIN à 5500 t/min, V-max. 185 km/h.
- x) Mesures des gaz : la vignette ECS-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort.
- + Variante de pneus : 185 SR 14 AV 1000 (1,9) AR 1180 (2,3) V-max. 180 km/h  
 195/70 SR 14 1160 (2,4) 1160 (2,4) 180 km/h  
 195/60 SR 15 1060 (2,5) 1060 (2,5) 180 km/h
- sur le modèle avec le moteur B 28 E, des pneus "HR" sont exigés.
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 en alliage léger "VOLVO"  
 5 J x 14 en acier voies AV 1420 mm AR 1350 mm  
 6 J x 15 en alliage léger "VOLVO".
- §) Carrosserie : spoiler frontal d'origine, en plastique, admis.

Remplace FH CH 0850 93 du 23.09.80

Identification du moteur

(12.08.81)