

Genre du véhicule : Voiture de tourisme
 Marque de fabrication : VOLVO
 Type : 265 (GL ou GLE)
 Fiche d'homologation N° : CH 0850 94
 (moteur B 28 E / 5 places)

Constructeur : AKTIEBOLAGET VOLVO, Göteborg (S)
 Identification : code au No du châssis: "YV126568..."

Plaquette constructeur : dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension
 N° du châssis : à droite, dans montant avant de porta
 Identification du moteur : "498 634-637" ou "498 662-665" à gauche, à l'AV en bas latér. sur le bloc, dev. filtre à huile (plaquette)
 Importateur principal : AUTOMOBILES VOLVO SA., 3250 Lyss / P. Häusermann, 8048 Zürich
 Véhicule homologué : YV1265688 B 2 028 332

Châssis :
 Nombre d'essieux : 2
 Direction : mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission : *)
 Nombre de vitesses : *)
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, chaque circuit sur les 2 roues AV + 1 roue AR, pour chaque circuit, 1 limiteur sur les roues AR
 Frein auxiliaire : circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Ralentisseur : -
 Contrôle 2 circuits : par différence de pression; lampe-témoin séparée

Carrosserie : limousine (combi) §)
 Nombre de portes : 4 + 1
 Ceintures sécurité : AV = Ar4(E) Rétroviseurs : intérieur / gauche / droite
 AR = Ar4(E) + B(E) Antelage : -
 Antivol : verrouillage de la direction
 Nombre de places : t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions :
 Longueur : intérieur 1707 extérieur 4785 Empattements : 2650
 Largeur : 1500 Essieu double : av 1430 ar 1360
 Hauteur : 1500 Voie : av - ar -
 Porte à faux : lat. - Voies : av - ar -
 av 939 ar 1196 Braquage : g 9700 d 9700

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur : VOLVO Type : B 28 E (injection)
 Marque : Y Type : 4
 Construction : 3 Position : avant
 Carburant : eau Nombre cylindres : 6
 Refroidissement : 91 Course : 73
 Aïésage : 2847 CV-Impt : 14,5
 Cylindrée : 114 DIN à l/min : 5500
 Puissance en kW : CV
 Bruit : dB/A à l/min : *)
 Silencieux : 3 = 275xØ132 mm 340xØ170 mm 555xØ160 mm
 Mesure des gaz : ECE-15.03 x)
 Déparasitage : ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids : avant 720 arrière 680 total 1400
 Poids à vide : 100 250 350 *)
 Charge utile : 820 930 1750
 Poids total : 1850 1950
 Garantie fabr. : 185/70 ER 14 185/70 ER 14 (Variantes ++)
 Dimens. pneus : - / 2,4 - / 2,4 voir
 Ply/bars : 1050 1050 remarques)
 Charge : 210 210
 pour V max : 5 1/2 J x 14
 Jantes acier : mécanique/automatique
 Garantie poids remorquable avec frein : 1500 1500
 Garantie poids remorquable sans frein : 1200 1200
 Charge garantie sur le toit : 100 100
 Poids remorquable testé : 1100 1400
 Vitesse maximale selon le constructeur : 185 / 185 km/h
 Vitesse maximale testée : km/h
 Charge garantie sur l'attelage : 75 kg

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
	ar 2a	(E)
Catadioptres	av I	(E)
	ar I	(E)
Feux de gabarit		
Feux complémentaires	feux arrière de brouillard = 2/ B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02 + MIXO CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V O L V O	2 6 5	
Homologation N°	CH 0850 94		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1400	Carburant B	
Charge utile	+	CV-impôt 14,5	
Poids total	1950	Cylindrée 2347	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- x) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort.
- +) Charge utile : ne doit pas être notée, car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- +-) Variantes de pneus :

185	HR 14	AV 1000 (1,9)	AR 1180 (2,3)	V-max. 210 km/h
195/70	HR 14	1160 (2,4)	1160 (2,4)	210 km/h
205/60	HR 15	1150 (2,5)	1150 (2,5)	210 km/h
- Variantes de jantes :

5 1/2 J x 14	alliage léger "VOLVO"		
5 J x 14	acier	voies AV 1420 mm	AR 1350 mm
6 J x 15	alliage léger "VOLVO".		
- §) Carrosserie : spoiler frontal d'origine, en plastique, admis.

Remplace FH CH 0850 94 du 23.09.80
Identification du moteur
(12.C8.81)