

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V O L V O	2 6 5 (GL ou GLZ) (moteur B 28 E / 7 places)	CH 0850 95

Constructeur AKTIEBOLAGET VOLVO, Göteborg (S)

Identification code au No du châssis : "YV126568..."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension

N° du châssis à droite, dans montant avant de porte

Identification du moteur "498 634-637" ou "498 662-665" à gauche, à l'AV en bas latér. sur le bloc. dev. filtre à huile (plaquette)

Importateur principal AUTOMOBILES VOLVO SA., 7250 Lyss / F. Häusermann, 8048 Zürich

Véhicule homologué YV1265688 B 2 028 332

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique avec assistance hydraulique

Transmission *)

Nombre de vitesses *)

Frein de service Entrainement sur roues arrière
hydraulique, 2 circuits, à disques,
avec assistance par dépression,
chaque circuit sur les 2 roues AV + 1 roue AR,
pour chaque circuit, 1 limiteur sur les roues AR

Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Palantissieur -

Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur	Marque	Type
	<u>VOLVO</u>	<u>B 28 E (injection)</u>
Construction	<u>V</u>	Temps <u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position <u>avant</u>
Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres <u>6</u>
Alésage	<u>91</u>	Course <u>73</u>
Cylindrée	<u>2847</u>	CV-impôt <u>14,5</u>
Puissance en kW	<u>114 DIN</u>	& t/min <u>5500</u>
Bruit	<u>3 = 275x0132</u>	dB/A & t/min <u>340x0170 mm 555x0160 mm</u>
Silencieux	<u>ECE-15.03</u>	x)
Mesure des gaz	<u>ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>	
Déparasitage		

Carrosserie limousine (combi) \$)

Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité AV= Ar4(E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
AR= Ar4(E)+ B(E) Atteillage

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 7 av. 2 centre 3 ar. 2

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur		<u>4785</u>	Empattements	<u>2650</u> /
Largeur		<u>1707</u>	Essieus double	av ar
Hauteur		<u>1500</u>	Voie	av <u>1430</u> ar <u>1360</u>
Porte à faux	lat.	<u>--</u>	Voies	av - ar -
	av	<u>939</u>		
	ar	<u>1196</u>	Braquage ø	g - d

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
	<u>720</u>	<u>680</u>	<u>1400</u>
Poids à vide	<u>80</u>	<u>410</u>	<u>490</u> +)
Charge utile	<u>800</u>	<u>1090</u>	<u>1890</u>
Poids total			<u>1950</u>
Garantie fabr.	<u>185/70 HR 14</u>	<u>185/70 HR 14</u>	(Variantes ++)
Dimens. pneus	<u>-- / 2.4</u>	<u>-- / 2.4</u>	voir
Ply/bars	<u>1050</u>	<u>1050</u>	remarques)
Charge	<u>210</u>	<u>210</u>	
pour V max			
Jantes acier	<u>5 1/2 J x 14</u>		<u>mécanique/automatique</u>
Garantie poids remorquable avec frein		<u>1500</u>	<u>1500</u>
Garantie poids remorquable sans frein		<u>1200</u>	<u>1200</u>
Charge garantie sur le toit		<u>100</u>	<u>100</u>
Poids remorquable testé		<u>1100</u>	<u>1400</u>
Vitesse maximale selon le constructeur		<u>185 / 185</u>	km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur l'attelage			<u>75 kg</u>

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptres	av	
Feux de gabant	av	
Feux complémentaires	feux arriere de brouillard = 2/ 3 (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02 + MIXO CH 5 0102 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	VOLVO 265	
Homologation N°	CH 0850 95	
Carrosserie	limousine	
Places	total 7	avant 2
Poids à vide	1400	Carburant 3
Charge utile	+	CV-impôt 14,5
Poids total	1950	Cylindree 2847

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

x) Mesures des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort.

+) Charge utile : ne doit pas être notée, car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arriere.

++) Variante de pneus : 185 HR 14 AV 1000 (1,9) AR 1180 (2,3) V-max. 210 km/h
 195/70 HR 14 1160 (2,4) 1160 (2,4) 210 km/h
 205/60 HR 15 1150 (2,5) 1150 (2,5) 210 km/h.

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 alliage léger "VOLVO"
 5 J x 14 acier voies AV 1420 mm AR 1350 mm
 6 J x 15 alliage léger "VOLVO".

§) Carrosserie : spoiler frontal d'origine, en plastique, admis.

Remplace FH CH 0850 95 du 23.09.80
 Identification du moteur
 (12.08.81)

Lieu et date de l'homologation Lyss, 23.09.80

Service fédéral d'homologation