Voiture de touris	sme	AOFAC)	262	c (coteur:	B 28 E)	CH 0850 97	•	
Constructeur Identification	AKTIEBOLAGET VOLVO, Göteborg / Schweden (Kade in Italy / Bertone) devant le No du châssis "YV1 262 68D"									
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	A droite, dens montant avant de porte									e
Chāssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	5 resp. 3 hydraulique, assistance pa	Nombre de roue ec assistance chronisée ou a Entrainement 2 circuits, à r dépression, r circuit, sur	hydrauliqu utomatique sur ro disques, sur toutes	ues arrière	Moteur Marque Constructi Carburant Refroidissi Alésage Cylindrée	ement	VOLVO V B eau 91,0 2847 114 (DIN)	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	B 28 E 4 / inject avant 6 73,0 14,50 5500	tion
Frein auxiliaire Frein d'arrét Raientisseur Contrôle 2 circuits	mécanique, à	Bruit à 1 Silencieux Mesure de Déparasita	CV arrêt	77,0 cs/A at/min		4125 *) 555xØ 160 *)				
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté AV≔ Antivol	linousine 2 Ar4 (E) Ar4/E/Ar4 (E) verrouillage	Indic. vitesse Rétroviseurs Attelage de la directio	-	∕gauche ∕dramat	Poids Poids à vid Charge util Poids total Garantie fa	e e ibr.	avant 770 105 875	arrière 595 245 840 185/70 HR 14	1365 350 1715 1900 (Variantes	**)
	5 av 2		entr e	ar3,	Ply/bars Charge		- / 2,5 1050 210	2,5 1050 210	voir remarques)	··· /
Longueur Largeur Hauteur Porte a faux lat. av	4785 1707 1368	Empattements Essieu double Voie Voies	2650 av 1430 av	ar 1360	Jantes Garantie po Garantie po Garantie po Poids remo	oids remord oids remord oids de l'en orquable tes	5 1/2 J x 14 radicable avec frein mérosemble sans frein mérosemble	métal léger VO c. ou autom. c./autom.	1500 1200 1100/1365	-
ar Distance volant – vers l'ava		Draquage D			Vitesse ma	ximale test	on le constructeur des rge garantle s	ur l'attelage		.km/h .km/h

Туре

Fichs d'homologation N°

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Equipement Feux de route		HCR (E)				Indications pour	Indications pour le permis de circulation				
Feux de croisement		HCR (E)				Genre du		Voiture de to	urisme		
Feux de position		A (E)				vehicule				_	
Feux rouges						Marque et type		AOFAO	262	<u>C</u>	
Feux stop Clignoteurs	av	_S1(E)		a	, 2a (E)	Homologation N°	СН	0850 97			
Catadioptres	84	-		a	(E)						
Feux de gabant	87		I	a	r	Carrossene		limousine			
Feux complémentair Eclairage plaque	es	2/séparé 2/balais				Places	total	5	avant	2	
Essule-glace Avertisseurs		1/Klaxon		2	vec/ XXXI lave-glace	Poids à vide		1365	Carburant	B 14,50	
			res modèles h		3	Charge utile Poids total		1900	CV-Impôt . Cylindree	2847	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

**) Variantes de rneus	195/	HR 70 HR 60 HR	14	1160	(1,9) (2,4) (2,5)	V-max.	210 km/h 210 km/h 210 km/h	
<u>Jantes</u>	•	x 14 x 14 x 15		léger	AGTAO	voies	AV = 1420 mm 1430 mm 1430 mm	AR = 1350 mm 1360 mm 1360 mm