

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V O L V O	7 0 4 (760 / moteur B 28 E)	CH 0851 04

Constructeur	AKTIEBOLAGET VOLVO, Göteborg (S)
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "YV170468..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'appui de la suspension
N° du châssis	à droite, à l'avant sur le montant central de porte
Identification du moteur	"B 28 E" à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	VOLVO (SUISSE) S.A., Industriering, 3250 Lyss
Véhicule homologué	YV 170 468 2C1 000 046

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	VOLVO	Type	B 28 E
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Construction	V	Temps	4 (injection)
Transmission	mécanique synchr. avec Overdrive, ou automatique	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	5 (4+OD) ou 4-pal	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression, chaque circuit sur les 2 roues AV et sur 1 roue AR	Alésage	91	Course	73
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2847	CV-impôt	14,50
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW	115 DIN	à l/min	5700
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt $M=75$	/ $a=76$ dB/A	à l/min	4275
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Silencieux	3 = 470x250x136 / 440x170 / 430x230x150 mm		
		*) VOLVO	1 274 294 1 274 538 464 986		
		Mesure des gaz	OGE		
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (S)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	775	590	1365
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar	Charge utile	110	240	350
Cale	-	Poids garantis	885	830	1715
Antivol	verrouillage de la direction	Pneus	195/60 HR 15	195/60 HR 15	1820
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Ply / bar	R / 2,2	R / 2,2	+)
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	970	970	
Longueur	Empattements	pour V max	210	210	
Largeur	Essieu double	Jantes	6 J x 15 métal léger (DP 25) VOLVO		
Hauteur	Voies	Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	1500 / 1200
Porte à faux	Voies	Garantie poids sur l'attelage	75	75	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage p	Poids remorquable testé	1365	1365	
	g 9700 d 9800	Charge garantie sur le toit	100	100	
		Vitesse maximale selon le constructeur	190	185	km/h
		testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard	2/B	(E)	
Feux complémentaires	s.d. ER	(E)	
Eclairage plaque	2/séparé		
Essuie-glace	2/balais		avec/ lave-glace
Avertisseurs	HELLA e1 20016		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V O L V O 7 0 4		
Homologation N°	CH	0851 04	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1365	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,50
Poids total	1820	Cylindrée	2847

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : 185/65 HR 15 1060 (2,4) Vmax 210 km/h
 185/60 HR 15 950 (2,5) 210 km/h
 185/70 HR 15 960 (2,1) 210 km/h
 205/60 HR 15 1160 (2,5) 210 km/h
 175/70 HR 15 1000 (2,4) 210 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 15 acier ou métal léger déport 25 mm voies inchangées
 6 J x 15 acier ou métal léger déport 25 mm voies inchangées
- §) Carrosserie : spoiler frontal d'origine en plastique, admis.
- *) Variante de silencieux : 3 pots, 310x215x135 mm / 436 x ø 160 mm / 425x215x135 mm (Bruit à l'arrêt = 75,0 dB/A)
 "1332526" / "1332534" / "1332539"

Lieu et date de l'homologation Lyss, 17.08.82 (adm.)

Remplace FH CH 0851 04 du 17.08.82
 14.02.1984 - Variantes de silencieux jak

Service fédéral d'homologation