

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V O L V O	7 6 0 (704 / moteur B 28 E)	CH 0851 08

Constructeur Aktiebolaget VOLVO, GSteborg (S) ou VOLVO EUROPA NV, Gent (B)
 Identification sur la plaquette du constructeur -
 N° du châssis "YV170468....." ou "YV176468....."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort ou à l'avant, à droite sur la traverse
 N° du châssis à l'intérieur du véhicule; à droite, à l'avant sur le montant central de porte (du radiateur
 Identification du moteur "B 28 E" à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc (plaquette)
 Importateur principal VOLVO (SUISSE) SA, 3250 Lyss
 Véhicule homologue YV1704682C1 000 046

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée avec OD ou automatique
 Nombre de vitesses 4+OD / 4 paliers Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,
assistance par dépression, sur toutes les roues,
chaque circuit sur les 2 roues AV + sur 1 roue AR
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt -
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin séparée

Carrosserie limousine §)
 Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)
 Cale - Rétroviseurs intérieur + gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4785 Empattements 2770
 Largeur 1750 Essieu double av ar
 Hauteur 1435 Voies av 1460 ar 1460
 Porte à faux av 920 Voies av ar
 ar 1095 ar
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 9700 d 9800 Braquage 0

Moteur
 Marque VOLVO Type B 28 E
 Construction V (injection) Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 6
 Alésage 91 Course 73
 Cylindrée 2847 CV-impôt 14,50
 Puissance en kW 115 DIN à U/min 5700
 Bruit à l'arrêt m=75 / a=76 dB/A à U/min 4275
 Silencieux 3 = 470x250x136 440xØ 170 430x230x150 mm
 marqués VOLVO 1 274 294 1 274 538 464 986 *
 Mesure des gaz O G E
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

Poids avant arrière total
 Poids à vide 775 590 1365
 Charge utile 110 240 350
885 830 1715
 Poids garantis 1820
 Pneus 195/60 HR 15 195/60 HR 15 +)
 Ply / bar R / 2,2 R / 2,2
 Charge 970 970
 pour V max 210 210
 Jantes 6 J x 15 DP 25 mm métal léger VOLVO +)
 Gar. poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique
1500/1200 1500/1200
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 1365 1365
 Charge garantie sur le toit 100 100
 Vitesse maximale selon le constructeur 190 185 km/h
 testée km/h à U/min au moteur prise de force

Equipement
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R (E) ou R-S1 (E)
 Feux stop S1 (E) ou R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux amère de brouillard B (E) ou F (E)
 Feux complémentaires HR (E) sur demande
 Eclairage plaque 2/ séparé
 Essuie-glace 2/ balais avec/ . lave-glace
 Avertisseurs HELLA el 20016
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type V O L V O 7 6 0
 Homologation N° CH 0851 08
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant _____ 2
 Poids à vide 1365 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 14.50
 Poids total 1820 Cylindrée 2847

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variantes de pneus : 185/65 HR 15 1060 (2,4) Vmax 210 km/h
 185/60 HR 15 950 (2,5) 210 km/h
 185/70 HR 15 960 (2,1) 210 km/h
 205/60 HR 15 1160 (2,5) 210 km/h
 175/70 HR 15 1000 (2,4) 210 km/h.

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 15 acier ou métal léger VOLVO voies inchangées
 6 J x 15 acier ou métal léger VOLVO voies inchangées.

§) Carrosserie : spoiler frontal d'origine en plastique, admis.

*) Variantes de silencieux : 3 pots, 310x215x135 mm / 436 x ø 160 mm / 425x215x135 mm (Bruit à l'arrêt = 75,0 dB(A)
 "1332526" / "1332534" / "1332539"

- Lieu et date de l'homologation Lyss, 24.-26.08.83 (adm.)
Lü/lin

Remplace FH du 31.08.84
24.07.85 - Identification jak

Service fédéral d'homologation