

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V O L V O	2 4 0 (244 / moteur B 21 ET)	CH 0851 15

Constructeur	Aktiebolaget VOLVO, Göteborg (S) ou VOLVO EUROPA NV, Gent (B)
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "YV124446..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, sur montant avant de porte
Identification du moteur	"B 21 ET" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière le distributeur d'allumage
Importateur principal	VOLVO (SUISSE) SA, 3250 Lyss
Véhicule homologué	-

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	VOLVO	Type	B 21 ET
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée + Overdrive	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4+0D	Refroidissement	eau	Course	4
Frein de service	entraîné sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, 1 limiteur par circuit, agissant sur les roues AR	Alésage	92	Nombre cylindres	80
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2126	CV-impôt	10,83
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW	114 DIN	à l/min	5500
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	à l/min	4125
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Siencieux	2 = 340 x Ø 170 mm 555 x Ø 160 mm		
		Mesure des gaz	O G E		
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine S)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	705	620	1325
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)	Charge utile	100	250	350
Cale	-	Poids total	805	870	1675
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis			1780
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Pneus	175 HR 14	175 HR 14	+) )
Dimensions	intérieur extérieur	Pty / bar	R / 1,8	R / 2,2	
Longueur	4785	Charge	870	1050	
Largeur	1707	pour V max	210	210	
Hauteur	1470	Jantes	5 J x 14 acier		+) )
Porte à faux	av 949	Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500 / 1200	automatique	
	ar 1196	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø	Poids remorquable testé	1325		
	g 9700 d 9700	Charge garantie sur le toit	100		
		Vitesse maximale selon le constructeur	185		km/h
		testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E) ou R-Sl (E)
Feux stop	Sl (E) ou R-Sl (E)
Climoteurs	av 1 (E) ; ar 2a (E)
Catadioptrés	av ; ar I (E)
Feux de gabarit	av ; ar
Feux arrière de brouillard	B (E) ou F (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	HELLA el 20016 ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>V O L V O 2 4 0</u>		
Homologation			
N°	CH <u>0851 15</u>		
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total <u>5</u>	avant	<u>2</u>
Poids à vide	<u>1325</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>10,83</u>
Poids total	<u>1780</u>	Cylindrée	<u>2126</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+ Variantes de pneus : 185 HR 14 charge AV = 960 (1,8) AR = 1130 (2,2) Vmax 210 km/h  
 185/70 HR 14 830 (1,8) 980 (2,2) 210 km/h  
 195/60 HR 15 840 (1,8) 970 (2,2) 210 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou métal léger VOLVO voies AV = 1430 mm AR = 1360 mm  
 6 J x 15 métal léger VOLVO 1430 mm 1360 mm

§) Carrosserie : spoiler frontal d'origine en plastique, admis.

Lieu et date de l'homologation Lyss, 24.-26.08.83  
 LU/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation