

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
CO) Voiture de tourisme	VOLVO	2 4 0 (2 4 5) (moteur B 200 K / 7 places)	CH 0851 23

Constructeur	VOLVO CAR CORPORATION, S-40508 Göteborg Schweden / VOLVO EUROPA CAR NV, B-9000 Gent Belgique		
Identification	sur la plaquette du constructeur -		
	numéro du châssis "YV1 245 23"		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort		
Numéro du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite dans montant avant de porte		
Identification du moteur	"B 200 K" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière distributeur		
Importateur	VOLVO (SUISSE) SA., Industriering, 3250 Lyss		[d'allumage

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	VOLVO	Type	B 200 K
Suspension	AV = jambes de ressorts *)	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entrainement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues;	Alésage	88,90	Course	80,00
	1 limiteur par circuit sur les roues arrière	Cylindrée	1985	CV-impôt	10,11
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	76 DIN	à min-1	5400
		Couple max. Nm	168	à min-1	2700
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Déparasitage	D		
Ralentisseur	-	Silencieux	2 = 340 x ø 160 mm "1336917"		
Contrôles 2 circuits	par différence de pression avec lampe-témoin séparée		555 x ø 160 mm "1219276"		

Carrosserie/Equipement	limousine		
Nombre de portes	5	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m(E) + B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace	2/ balais
Réservoir carburant	1/acier, 60 litres		
Avertisseur	1/HELLA el 20016	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places total 7 av 2 centre ar 3 + 2

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	
Longueur		4785	2640	
Largeur		1720	Essieu double av	ar
Hauteur		1520	Voie av	1430
Porte à faux avant		949	Voie ar	1360
Porte à faux arrière		1196	Braquage ø g	9700 d 9700
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	645	665	1310
Répartition charge	80	410	490
	725	1075	1800
Poids garantis	1930		
Pneus	185 SR 14	185 SR 14	+)
Ply/bar	- / 2,0	- / 2,8	
Charge pour Vmax	1050	1200	
Jantes	180	180	
	5 1/2 J x 14 acier ou métal léger VOLVO +)		
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500 / 1200		automatique -
Garantie poids de l'ensemble	-		-
Poids remorquable testé	950		-
Charge garantie sur le toit	100		-
Vitesse maximale selon le constructeur	165		- km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m4	3,54	76,5		71,0	4050		Voiture de tourisme			
							VOLVO	240		
							Homologation No CH	0851 23		
							Carrosserie	limousine		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		total	avant
m4	3,54	11,10	1,38	1,69	0,6	910	29 1401 01		7	2
									Poids à vide	Carburant
									1310	B
									Charge utile	Cylindrée
									-	1985
									Poids total	CV-impôt
									1930	10,11
F	G	H	J	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs.
- +) Variante de pneus : 205/60 SR 15 1160 (2,5) Vmax 180 km/h.
- Variante de jantes : 6 J x 15 métal léger VOLVO voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation Berne (adm), 24.08.84
jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation