

Genre du véhicule 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrique V O L V O	Type 7 4 0 Turbo (7 places) (745 / moteur: B 230 ET)	Fiche d'homologation No CH C851-35
---	--	--	--

Constructeur **VOLVO CAR CORPORATION, S-40508 Göteborg (S) / VOLVO EUROPA CAR NV., B-9040 Gent (B)**

Identification sur la plaquette du constructeur **---**

numéro du châssis **"YV174586....."**

Plaquette du constructeur **sous le capot, à droite en haut sur la traverse du radiateur**

Numéro du châssis **dans l'habitacle, à droite à l'avant au montant central de porte**

Identification du moteur **"B 230 ET" devant le no de moteur, à gauche à l'AV latéralement sur le bloc-moteur**

Importateur **VOLVO (SUISSE) SA, Industriering, 3250 Lyss**

Châssis	Moteur	Type	B 230 ET
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque VOLVO	Type	B 230 ET
Suspension AV+AR-ress.hélicofdaux + amortisseurs	Construction en ligne/turbo	Temps	4
Direction mécanique, à crémaillère avec assistance hydr.	Carburant B	Position	avant
Entraînement sur les roues AR	Refroidissement eau	Cylindres	4
Frein de service hydraulique, 2-circuits(chacun sur les deux roues)	Alésage 96,0	Course	80,0
	Cylindrée 2315	CV-impôt	11,79
	Puissance en kW 134 ISO 1585	à min-1	5800
	Couple max. Nm 260	à min-1	3400
Frein auxiliaire mécanique, tambours, sur les roues AR	Déparasitage D ou B-3		
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Silencieux 3 = 310x215x135 mm "1336301" x)		
Ralentisseur -	436xø 160 mm "1378253"		
Contrôle 2 circuits différence de pression; lampe-témoin séparée	425x215x135 mm "1378258"		

Carrosserie/Equipement limousine (break) S)	Poids avant	arrière	total
Nombre de portes 4 + 1	Poids à vide 760	650	1410
Centrales sécurité avant Ar4m (B)	Répartition charge 100	390	490
Cale -	860	1040	1900
Antivol verrou direction	Poids garants		1920
Réservoir carburant 1/acier ou plastique, 60 litres	Pneus 195/60 R 15	195/60 R 15	+
Avertisseur HELLA el 20016	Ply/bar - / 2,5	- / 2,5	
	Charge 1060	1060	
	Charge pour Vmax 210	210	
	Jantes 6 J x 15, DP 25, acier ou all.léger "VOLVO"		

Nombre de places total 7	av. 2	centre 3	ar. 2
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4785	Empattement 2770
Largeur		1750	Essieu double av. ar.
Hauteur		1440	Voie av. 1471
Porte à faux avant		920	Voie ar. 1460
Porte à faux arrière		1095	Braquage ø g 9800 d 9600
Garde au sol	à vide	-	en charge -
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 1600 / 1200	automatique 1600 / 1200	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé	1410	1410	
Charge garantie sur le toit	100	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	200	192	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,54	74,0	77,0	4350		Voiture de tourisme					
a4	3,91	76,0	79,0	4350		Marque et type	VOLVO 740 Turbo				
a4	3,73	76,0	79,0	4350		Homologation No CH	0851 35				
						Carrosserie	Limousine				
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	3,54	20,80	1,85	1,51	2,5	900	29 1601 01	7	2		
a4	3,91	14,10	1,42	1,81	1,5	910	29 1601 02				
a4	3,73	14,10	1,42	1,81	1,5	910	29 1601 02				
F	G	K	L	M	N	R					
								Poids à vide	1410	Carburant	B
								Charge utile	=	Cylindrée	2315
								Poids total	1920	CV-impôt	11,79

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : le capot pourvu de mat. insonorisant; ventilateur-Visco, ϕ 400 mm, 7 pales.
- +) Variante de pneus : 185/70 R 15 1120 (2,4) Vmax 210 km/h
 185/65 R 15 1090 (2,5) 210 km/h / 205/60 R 15, 1160 kg (2,5), V-max. 210 km/h.
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 15 DP 25 acier ou alliage léger "VOLVO"
- §) Équipement : équipé d'un spoiler AV d'origine, en plastique.