

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V O L V O	7 6 0 (765 / moteur B 28 E) 5 places	CH 0851 41

Constructeur	Aktiebolaget VOLVO, GSteborg (S) ou VOLVO EUROPA NV, Gent (B)
Identification	sur la plaquette du constructeur numero du châssis "YV176568....."
Plaquette du constructeur	dans comp. moteur, à droite sur logement du ressort ou à l'avant, à droite sur traverse du radiateur
Numero du châssis	dans l'habitacle, à droite, à l'avant sur le montant central de porte
Identification du moteur	"B 28 E" à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur	VOLVO (SUISSE) SA, Industriering, 3250 Lyss

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	VOLVO	Type	B 28 E
Suspension	AV+AR- ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	V-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère avec assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entrainement	sur roues AR	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, 2-circ., disques, assist. par dépression, chaque circ. sur les 2 roues AV ainsi que sur 1 roue AR	Alésage	91	Course	73
Frein auxiliaire	circuit 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2847	CV-impôt	14,50
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur roues AR	Puissance en kW	115	à min-1	5700
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	235	à min-1	3000
Contrôle 2 circuits	par diff. de pression, LT séparée	Déparasitage	D	Silencieux	3 - 310x215x135 mm "1332526"
					436x160 mm "1332534"
					425x215x135 mm "1332539"

Carrosserie/Equipement	Limousine (break) *			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	770	630	1400	
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m (E)+B(E)	Répartition charge	110	240	350	
Cale		Retrousseurs	gauche + droite		880	870	1750	
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2	Poids garantis			1920	
Réservoir carburant	1/plastique, 60 l			Pneus	195/60 R 15	195/60 R 15	+))	
Avertisseur	HELLA el 20016	ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	R / 2,5	R / 2,5		
Nombre de places - total	5	av	2	Charge	1060			
		centre		pour Vmax	190	190		
		ar	3	Jantes	6 J x 15, DP 25, alliage lég. "VOLVO" ou acier			
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique		
Longueur		4785	Empattement	2770		1500/1200		
Largeur		1750	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur		1435	Voie	av 1460 -	Poids remorquable testé		1400	
Porte à faux avant		920	Voie	ar 1460 -	Charge garantie sur le toit		100	
Porte à faux arrière		1095	Braquage p	g 9700 d 9800	Vitesse maximale selon le constructeur		185 km/h	
Garde au sol	à vide		en charge		testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
a4	3,54	74,5		75,0	4275		Voiture de tourisme				
							Marque et type	VOLVO 760			
							Homologation No CH	0851 41			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J		R		Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE					
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1		CH	Poids à vide	1400	Carburant	B
a4	3,54	11,00	1,66	1,62	0,7 900	29 0601 01	Charge utile		Cylindrée	2847	
							Poids total	1920	CV-impôt	14,50	
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+*) Variante de pneus : 185/70 R 15 charge par essieu = 1120 (2,4) pour Vmax. 190 km/h (Speed-Index T)
 185/65 R 15 1090 (2,5) 190 km/h
 195/65 R 15 1200 (2,5) 190 km/h
 205/60 R 15 1160 (2,5) 190 km/h

Variante de jantes : 5 1/2 J x 15, acier ou alliage léger VOLVO, voies inchangées

*) Carrosserie : spoiler AV d'origine, en plastique, admis.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 86-03-17
 Sca/FR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation