

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque V W	15 - 1302 S ou 15 - 1302 L S	Fiche d'homologation n° CH 0852 27
--	---------------	---------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1302 S" ou "1302 IS" (L = exécution plus soignée) ou "Automatic" sur capot moteur
 "15" devant n° de châssis & s. plaquette constructeur, à l'avant, sous fermeture du capot
 A partir du n° de châssis : 1512000001 (3^e chiffre = année du modèle)
 Numéro du châssis frappé sous sièges arr. en haut s. tube central & s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "A." à l'arr. s. bloc sous support de la dynamo *)
 Constructeur VOLKSWAGENMERK AG. WOLFSBURG (D) Importateur AMAG, SCHINZNACH BAD/AG

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>S. roues Arr.</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydr. 2-circ. AV=à disques, AR=exp.int.</u> Frein auxiliaire <u>(Méc.exp.int.câble, Ralentisseur -</u> Frein stationn ^t . <u>s. roues arrière</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée *)</u> Nombre vit. <u>4 *)</u> Blocage differ. <u>s/dem.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>130 *)</u> km/h	MOTEUR Genre <u>A cyl. opp.</u> Temps <u>4</u> Marque <u>V W</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>A D ou A E ++)</u> Position <u>à l'arrière</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>85,5</u> Course <u>69</u> Cylindr. <u>1584</u> cm ³ CV-Impot <u>8,07</u> CV-puiss. <u>50</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>Air</u> Bruit <u>78 +)</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot VW</u> <u>704x127x95 mm</u>
CARROSSERIE Forme <u>Ouverte avec capote</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1370</u>	AR <u>1330</u>
	Diam. braquage	G <u>10,5</u>	DR <u>10,5</u>
Empattement	<u>2430</u> (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4080</u>		
Largeur	<u>1585</u>		
Hauteur	<u>1500</u>		
Porte à faux	AV <u>750</u>		
	AR <u>900</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>375</u>		<u>530</u>	<u>905</u>
	<u>125</u>		<u>225</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>500</u>		<u>755</u>	<u>1255</u>
Garantie fabr.	<u>540</u>		<u>760</u>	<u>1280</u>
Dimens. pneus	<u>5.60-15 4 PR ou 155 SR 15</u>			
Charge p. essieu	<u>530(1.3)</u>		<u>760(1.8)</u>	
	XXXXXXXXXX			
Poids maxi remorquable				sans frein 400 kg avec frein 500 kg
Caravane & eng.sport				avec frein 650 kg

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/A (E) ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 dB(A)
 Essuie-glace 2 électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/s. demande
 Eclair. plaque contr. 1/centre capot Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/int. + 1/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ av. lampe-témoin
 AV o = 1 (E) latér. - AR o = 2 a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type V W
15-1302 S ou 15-1302 LS
 Homologation n° CH 0852 27
 Forme de la carr. Ouverte avec capote
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 905 Carburant B
 CV 8,07
 Charge utile -- Cylindrée 1584 cm³
 Poids total 1280 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: NO de châssis du vhc. expertisé : 1512000017

- *) Sur demande : "Automatic" = Convertisseur de couple, embrayage mécanique monodisque à sec, boîte 3 vitesses toute synchronisée, 125 km/h
 Pas de verrouillage - Cale indispensable.
- +) Mesure du bruit : Mesure av. filtre d'octave
- ++) Désignation du moteur "AE" : Moteur avec dispositif de détoxification des gaz USA.
- A partir du 1.1.72: -Nouvelles jantes : 4 1/2 J x 15
 -Variantes complémentaires de pneus: 6.00-15 4PR et 165 SR 15,
 -Nouvelles voies : AV= 1392 AR= 1362 mm

Remplace FH CH 0852 27 du 22.6.70

Lieu et date de l'expertise

WOLFSBURG, 22.6.1970Modifications à partir du 1.1.72
(4.11.71)

La commission d'expertise