

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	17 - Golf (moteur GF/44 kW)	CH 0853 06
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / RFA		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "17" devant le No du châssis = "17."		
Plaquette constructeur	à l'avant, à côté de la fermeture du capot		
N° du châssis	à droite, en haut, sur l'appui de la suspension, sous le capot		
Identification du moteur	"GF" à gauche, latéralement, sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage		
Importateur principal	A N A C, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	17 A 0 000 072		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entrainement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, s.d. régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. de pression; LT combinée		
	Marque	Type	GF
	Construction	Temps	4
	Carburant	Position	avant
	Refroidissement	Nombre cylindres	4
	Alésage	Course	72
	Cylindrée	CV-impôt	6,48
	Puissance en kW DIN CV	à t/min	5600
	Bruit à proximité	dB(A) à t/min	4200 (**)
	Silencieux	2= 300 x Ø 85 / 450x180x87 mm	
	Mesure des gaz	CEE 78/665, 1,9 % CO à 750 t/min (***)	
	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = "A+2"	

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2 ou 4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	gauche / droite
Cale	Attelage		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3815	Empattements 2400
Largeur		1610	Essieu double av ar
Hauteur		1410	Voie av 1390 ar 1358
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	760	av ar
	ar	655	Braquage s g 9800 d 9100
Distance volant - vers l'avant du véhicule-			
	Poids	avant	arrière
	Poids à vide	480	290
	Charge utile	105	245
	Poids total	585	535
	Garantie fabr.	145 SR 13	145 SR 13
	Dimens. pneus	- / 1,8	- / 1,8
	Pty/bars	640	640
	Charge	180	180
	ppur V max	4 1/2 J x 13 acier/alliage léger	
	Jantes	800	
	Garantie poids remorquable avec frein	400	
	Garantie poids remorquable sans frein		
	Garantie poids de l'ensemble		
	Poids remorquable testé	770	
	Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h	
	Vitesse maximale testée	km/h	
	charge garantie sur l'attelage 50 kg		

Équipement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR/HCR	(E)
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Cilignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		I (E)
Feux de gabarit	av		
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		2/ séparés.	
Essuie-glace		2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs		Bosch 0 320 143 012/ CH 5 0301 07	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 17 - VW Golf		
Homologation N°	CH	0853 06	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	770	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	6,48
Poids total	1200	Cylindrée	1272

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

\*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 4,266 = 80 dB/A.

\*\*) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.

+) Variante de pneus : 155 SR 13 165 SR 13 165/70 SR 13 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13  
640 / 1,8 750 / 1,8 660 / 1,8 770 / 1,9 790 / 1,8 840 / 1,9  
180 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h  
185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15  
750 / 1,9 830 / 1,9 750 / 1,9  
180 km/h 180 km/h 180 km/h

Jantes : 4 1/2 J x 13 (acier ou alliage léger "VW/AUDI" (seules celles en alliage léger) voies AV 1390 AR 1358 mm  
5 J x 13 ( (sont marquées "VW/AUDI" ) 1390 1358 mm  
5 1/2 J x 13 ( 1404 1372 mm  
6 J x 13 ( 1414 1382 mm  
6 J x 14 ( 1414 1382 mm  
5 1/2 J x 15 ( 1404 1372 mm

Pour toutes les jantes en alliage léger, des vis avec un pas de vis de 28 mm sont obligatoires;  
avec les jantes 5 1/2 J x 13 / 6 J x 13 / 6 J x 14 / 5 1/2 J x 15 les élargissements originaux en plastique des ailes sont oblig.

Carrosserie : livrable sur demande avec "spoiler" avant en matière synthétique.

Remplace FH CH 0853 06 du 17.-29.06.79

A noter dans le permis de circulation: 102 - charge utile de la galerie, max. 75 kg

Entraînement

(03.01.80)

Lieu et date de l'homologation : Wolfsburg, 17.-29.06.79

Service fédéral d'homologation