

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	3 2 - VW Passat (à partir du No WVW...32.B. 000 001)	CH 0853 26

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD

Identification sur la plaquette du constructeur: "3 2 B"
devant le No du châssis : "WVW...32..."

Plaquette constructeur sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile

N° du châssis sous le capot, à l'avant au centre sur le bac à eau

Identification du moteur "YN" resp. "WV" à gauche, latéralement sur le bloc

Importateur principal A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad

Véhicule homologué WVW ZZZ 32 ZBE 000 021

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée ou automatique

Nombre de vitesses 4/5 resp. 3 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge sur les roues AR

Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Rajustisseur -

Contrôle 2 circuits indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée

Moteur	V W	Type	YN ou WV
Marque	V W	Type	YN ou WV
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refrigidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	79,5	Course	80,0
Cylindrée	1583	CV-impôt	8,08
Puissance en kW CV	55 DIN	à V/min	5600
Bruit à l'arrêt	**)	dB/A à V/min	4200 **)
Silencieux	2= 355x100 / 450x189x89		
Mesure des gaz	78/665 CEE		*)
Déparasitage	OCE, Annexe 8, chiffre 4 = "A+2"		

Carrosserie limousine

Nombre de portes 2+1 ou 4+1 Indic. vitesse km/h

Cantures sécurité AR4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

	intérieur	extérieur	Empattements	2550
Longueur		4435		
Largeur		1685	Essieu double av ar	
Hauteur		1385	Voie ++)	av 1400 ar 1408
Porte à faux	lat.		Voies av ar	
	av	945	ar	
	ar	940	Braquage s g d	9000 10600

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	565	390	955
Charge utile	115	235	350
Poids total	680	625	1305
Garantie fabr.			1440
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes ++)
Ply/bars	- / 2,0	- / 2,0	voir
Charge	820	820	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13	acier ou alliage léger	
Garantie poids remorquable avec frein	mécanique/autom.		1200/1200
Garantie poids remorquable sans frein			500/ 500
Garantie poids de l'ensemble			950/ 955
Poids remorquable testé			167/ 159 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			
Charge garantie sur le toit			75 kg
Charge garantie sur l'attelage			50 kg

Equipelement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	sur demande: AV= B (E) AR= B (E)
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec ^{mm} lave-glace
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 09
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	V W	32 - VW Passat
Homologation N°	CH	0853 26
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	955	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,08
Poids total	1440	Cylindrée 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- ***) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 4,111 = 78 dB/A
 50 km/h, M3, 1A 4,111 = 74 dB/A
 50 km/h, AD, 1A 3,730 = 76 dB/A
 à l'arrêt = 73 dB/A à 4200 t/min
 73 dB/A à 4200 t/min
 79 dB/A à 4200 t/min
- +) Mesure des gaz : teneur en CO 0,7 % à 980 t/min (avec les boîtes mécaniques à 4 et 5 vitesses)
 1,0 % à 960 t/min (avec la boîte automatique)
 Une marque d'homologation n'est pas exigée.
- ++) Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV 1414 mm AR 1422 mm.
Variante de pneus : 185/70 SR 13 charge 900 (2,1) V-max. 180 km/h.
- Equipelement : sur demande: spoilers frontal en plastique et arrière en Polyurethan;
 sur demande: dispositif Start-Stop.

Remplace FH CH 0853 26 du 09.-20.06.80

Identification Berne, 17.12.80

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 09. - 20.06.80

Service fédéral d'homologation