

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	1 7 - VW Jetta Oettinger *) (moteur: EG/2000 E/100 kW)	CH 0853 28

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / RFA et G. OETTINGER, D-6382 Friedrichsdorf / RFA
Identification	sur la plaquette du constructeur: " 17 " "CH 0853 28" sur la plaquette AMAG devant le No du châssis : " VWV ... 16 ... "
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant, à côté de la fermeture du capot
N° du châssis	sous le capot, en haut à droite, sur le bac à eau (visible par lucarne)
Identification du moteur	" EG " + " 2000 E " à l'avant sur le bloc (en direction de marche)
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	V W	Type	EG / 2000 E
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique	Carburant	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Retrodressement	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	5	Alésage	82,0	Course	94,5
Frein de service	Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues, s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR	Cylindrée	1995	CV-impôt	10,16
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW CV	100 DIN	à V/min	5600
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit à l'arrêt	76	dB/A à V/min	4200 **)
Ralentisseur	-	Silencieux	2 pots: 400xd=88 / 450xd=150 ou 600xd=150		
Contrôle 2 circuits	indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée	Mesure des gaz	CE 78/665 1,1 % CO		**)
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4	"A+2"	

Carrosserie	limousine (s.d. spoiler frontal en Polyurethan)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Poids à vide	535	340	875
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile	110	240	350
Cale	-	Poids total	645	580	1225
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total			1300
		Garantie fabr.	175/70 HR 13	175/70 HR 13	(Variantes +)
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	- / 1,8	- / 1,8	voir
Dimensions	intérieur	Charge	730	730	remarques)
Longueur	extérieur 4195	pour V max	210	210	
Largeur	Empattements 2400	Jantes	5 1/2 J x 13	acier/métal léger +)	
Hauteur	1630	Garantie poids remorquable avec frein			1200
Porte à faux	Essieu double av. ar. 1404 ar. 1372	Garantie poids remorquable sans frein			400
	Voie av. ar. -	Garantie poids de l'ensemble			875
	Voies av. ar. -	Poids remorquable testé			189
	av. ar. -	Vitesse maximale selon le constructeur			189 km/h
	ar. 1015	Vitesse maximale testée			75 km/h
	Braquage ° g 9900 d 9700	Charge garantie sur le toit			kg
Distance volant - vers l'avant du véhicule -					

Equipelement	CR	(E)	ou	ECR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans	CR/HCR	(E)
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Clignoteurs	av	1	ar	2a	(E)
Catadioptres	av	1	ar	1	(E)
Feux de gabarit	av	1	ar		
Feux complémentaires	sur demande; 1/ B (E) feu arrière de brouillard				
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre				
Essuie-glace	2/ balais avec 2 jets lave-glace				
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 09				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	VW 17 - VW Jetta Oettinger		
Homologation N°	CH	0853 28	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	875	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	1300	Cylindree	1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles ; se différencient par les accessoires et l'aménagement.

***) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : 145 HR 13, 155 HR 13, 165 HR 13, 165/70 HR 13, 185/70 HR 13, 205/60 HR 13, 185/60 HR 14, 195/60 HR 14, 195/50 HR 15

Charge: Load-Index minimum "69" (325 kg par pneu) ou supérieure / V-max.: Speed-Index "H" (210 km/h).

<u>Jantes</u>	: 4 1/2 J x 13	acier/alliage léger	voies AV	1390 mm	AR	1358 mm
	5 J x 13			1390 mm		1358 mm
	5 1/2 J x 13			1404 mm		1372 mm
	6 J x 13			1414 mm		1382 mm
	6 J x 14			1414 mm		1382 mm
	5 1/2 J x 15			1404 mm		1372 mm

Pour toutes les jantes en alliage léger "VW/AUDI" des vis avec pas de vis de 28 mm sont obligatoires.

• Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 01.-05.12.80

Remplace FH du 05.12.80
28.09.90 - Silencieux Kd

Service fédéral d'homologation