

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	3 2 - VW Passat (moteur WN/85 kW)	CH 0853 29

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur: " 3 2 B "
	devant le No du châssis : " WVW ...32 ... "
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	sous le capot, à l'avant au centre sur le bac à eau
Identification du moteur	" W N " à gauche, latéralement au centre du bloc
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	WVW 222 322BE 009 781

Châssis		Moteur	Y W	Type	W N
Nombre d'essieux	2	Marque	Y W	Temps	4
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	B	Nombre cylindres	5
Nombre de vitesses	5 ou 3	Refroidissement	eau	Course	77,4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	79,5	CV-impôt	9,78
s.d.	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Cylindrée	1920	à U/min	5900
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Puissance en kW	85 DIN	Bruit à l'arrêt	76,5/79 cB/A à U/min 4425 **)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Silencieux	3 = 400x100mm 360x180x86mm 450x225x150mm	Mesure des gaz	CE 78/665; CO = 0,9 à 1,0 % **)
Ralentisseur	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = 8 + 2		
Contrôle 2 circuits	indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée				

Carrosserie		limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	670	370	1040
Ceintures sécurité	Ar4 (B)	Rétroviseurs	intérior / gauche / droite	Charge utile	115	235	350
Cale	-	Atelage	-	Poids total	785	605	1390
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			1550
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	195/60 HR 14	195/60 HR 14	(Variantes: +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	- / 2,1	- / 2,1	voir
Longueur	4435	Empattements	2550	Charge	890	890	remarques)
Largeur	1685	Essieu double	av	Charge pour V max	210	210	
Hauteur	1385	Voie	+) av 1400 ar 1422	Jantes acier ou Vw/AUDI ML 6Jx14 /mécanique/automatique			
Porte à faux	lat.	Voies	av	Garantie poids remorquable avec frein		1200	1200
	av 945		ar	Garantie poids remorquable sans frein		550	550
	ar 940	Braquage ø	g 9000 d 10500	Garantie poids de l'ensemble		-	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				Poids remorquable testé		1040	1040
				Vitesse maximale selon le constructeur		188	182 km/h
				Charge garantie sur le toit		75 kg	

Equipement _____
 Feux de route CR (E) ou HCR (E) _____
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E) _____
 Feux de position A (E) dans CR/HCR (E) _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complémentaires sur demande: AV= B (E) AR= B (E) _____
 Eclairage plaque 2/ séparé, au centre _____
 Essuie-glace 2/ balais _____ avec _____ lave-glace _____
 Avertisseurs 1/ BOSCH GH 5 0301 09 _____

 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type V V 32 - VW Passat _____
 Homologation: _____
 N° CH 0853 29 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 5 avant 2 _____
 Poids à vide 1040 Carburant B _____
 Charge utile - CV-impôt 9,78 _____
 Poids total 1550 Cylindres 1920 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

**) Ces indications se trouvent également sur la fiche des émissions.

+) Variantes de jantes: 5 J x 13 acier ou alliage léger "VW/AUDI" voies AV 1400 mm AR 1408 mm
 5 1/2 J x 13 acier ou alliage léger "VW/AUDI" 1414 mm 1422 mm
Variantes de pneus: 165 HR 13 charge 820 (2,0) V-max. 210 km/h
 185/70 HR 13 900 (2,1) 210 km/h

Equipement : livrable sur demande avec spoiler frontal en plastique et arrière en Polyurethan;
 livrable sur demande avec dispositif Start-Stop.

Des bavettes sont obligatoires à l'arrière avec jantes 6 J x 14.