

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique V W	Type 53 - VW Scirocco (moteur GF/44 kW) (à partir du No WVW...53.B. 000 001)	Fiche d'homologation N° CH 0853 30
--	---------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur " 53 B " devant le No du châssis " WVW...53... "
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant à côté de la fermeture du capot
N° du châssis	sous le capot, en haut à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)
Identification du moteur	" GF " à l'avant, à droite en haut sur le bloc (en direction de marche)
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	WVJZZZ53ZBK 200 053

Châssis					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4		
Direction	mécanique				
Transmission	mécanique synchronisée				
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues avant		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière				
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)				
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou de la différence de pression avec lampe-témoin combinée)				
Contrôle 2 circuits					

Carrosserie	limousine (coupé)				
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h		
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	XXXXXX/gauche/droite		
Cale	-	Attelage	-		
Antivol	verrouillage de la direction				
Nombre de pièces	t 4 av 2	centre	ar 2		
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		4050	Empattements	2400	
Largeur		1625	Essieu double	av - ar	
Hauteur		1300	Voie	av +) 1390 ar +) 1358	
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar	
	av	905		ar -	
	ar	745	Braquage e	g 10000 d 10000	
Distance volant - vers l'avant du véhicule -					

Moteur	V W	Type	G F
Marque	en ligne	Construction	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	75,0	Course	72,0
Cylindrée	1272	CV-impôt	6,48
Puissance en kW CV	44 DIN	à V/min	5600
Bruit à l'arrêt	71	dB/A à U/min	4200 **)
Silencieux	2= 300x85 450x189x89		
Mesure des gaz	CE 78/665 0,7 - 1,2 % CO		**)
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = A + 2		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	520	310	830
Charge utile	90	190	280
Poids total	610	500	1110
Garantie fabr.			1220
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	- / 1,8	- / 1,8	voir
Charge	710	710	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 +)		
Garantie poids remorquable avec frein			1000
Garantie poids remorquable sans frein			400
Garantie poids de l'ensemble			800
Poids remorquable testé			156
Vitesse maximale selon le constructeur			156 km/h
Vitesse maximale testée			75 km/h
Charge garantie sur le toit			75 kg

Equipelement	HCR	(E)	ou CR	(E)
Feux de route	HCR	(E)	ou CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR/CR	(E)
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	1	(E)		
Clignoteurs	av		ar	2a (E)
Catadioptrés	av		ar	I (E)
Feux de gabarit	av			
Feux complémentaires	s.d. AV= H (E) / B (E) AR= B (E)			
Eclairage plaque	2/séparé au centre			
Essuie-glace	1/balai _____ avec 2/3 lavage			
Avertisseurs	1/BOSCH CH 5 0301 09			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 53 - VW Scirocco		
Homologation N°	CH	0853 30	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	830	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,48
Poids total	1220	Cylindrée	1272

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variante du modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement.

***) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

*) Variante de pneus : 145 SR 13 165 SR 13 165/70 SR 13 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14
195/60 SR 14 195/50 SR 15

Charge: Load-Index minimum "68" (315 kg par pneu) ou supérieur / Vmax: Speed-Index "S" (180 km/h)

<u>Jantes</u>	4 1/2 J x 13	acier/métal léger	voies AV = 1390 mm	AR = 1558 mm
	5 J x 13		1390 mm	1358 mm
	5 1/2 J x 13		1404 mm	1372 mm
	6 J x 13		1414 mm	1382 mm
	6 J x 14		1414 mm	1382 mm
	5 1/2 J x 15		1404 mm	1372 mm

Pour toutes jantes en métal léger ("VW/AUDI") des vis avec un pas de vis de 28 mm sont obligatoires; à partir des jantes 5 1/2 et supérieures, des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Equipement : livrable sur demande avec spoiler arrière en Polyurethane; avec dispositif Start-Stop.

Lieu et date de l'homologation Wolfsturg, 01.-05.12.80

Service fédéral d'homologation