



Equipement  
 Feux de route HCR (E) ou CR (E)  
 Feux de croisement HCR (E) ou CR (E)  
 Feux de position A (E) dans HCR/CR (E)  
 Feux rouges R-SI (E)  
 Feux stop R-SI (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ ar 1 (E)  
 Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires s.d. AV= HR (E) / B (E) AR= E (E)  
 Eclairage plaque 2/séparé au centre  
 Essuie-glace 1/balai \_\_\_\_\_ avec ~~SIX~~ lave-glace  
 Avertisseurs 1/BOSCH CH 5 0301 09  
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type VW 53 - VW Scirocco  
 Homologation N° CH 0853 33  
 Carrosserie limousine  
 Places total 4 avant 2  
 Poids à vide 895 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 8,09  
 Poids total 1260 Cylindres 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\* Variantes du modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

\*\* Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+ Variantes de pneus : 145 HR 13 155 HR 13 165 HR 13 165/70 HR 13 185/70 HR 13 205/60 HR 13 185/60 HR 14  
 195/60 HR 14 195/50 HR 15

Charge: Load-Index minimum "70" (335 kg par pneu) ou supérieur / V<sub>max</sub>: Speed-Index "H" (210 km/h)

<u>Jantes</u>	:	4 1/2 J x 13	acier/métal léger	voies AV = 1390	AR = 1358 mm
		5 J x 13		1390	1358 mm
		5 1/2 J x 13		1404	1372 mm
		6 J x 13		1414	1382 mm
		6 J x 14		1414	1382 mm
		5 1/2 J x 15		1404	1372 mm

Pour toutes les jantes en métal léger ("VW/AUDI") des vis avec un pas de vis de 29 mm sont obligatoires; à partir des jantes 5 1/2 et supérieures, des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Equipement : livrable sur demande avec spoiler arrière en Polyurethan; avec dispositif Start-Stop.

Voiture  
de tourisme

V W

53 - VW Scirocco  
(moteur EG/81 kW)

CH- 0853 33

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.12.81 à Wolfsburg - Sta

Variante du moteur :

- livrable avec culasse "Oettinger" à 16 soupapes (1600 E/16);
- peut être monté sur moteur 1,6 l, identification "EG" (à l'avant sur le bloc, en direction de marche);
- immatriculation des voitures avec la transformation Oettinger: celles équipées de la plaquette AMAG portant le No de l'homologation. Emplacement: dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'appui de la jambe du ressort.

Puissance du moteur: 100 kW à 6500 t/min;

Mesure des gaz : 78/665 CE; teneur en CO = 0,7 % à 970 t/min;

Mesure du bruit :

avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,89 = 79,0 dB/A  
à l'arrêt = 77,0 dB/A à 4875 t/min.

Vitesse maximale : 195 km/h.

Expertise de contrôle du 13.-25.06.82 à Wolfsburg - Sta

Silencieux : sur demande avec dispositif d'échappement "Supersprint Mantova"  
valable pour la boîte mécanique à 5 vitesses; sans la variante  
du moteur Oettinger

2 pots 500 x ø 95 mm (marqué: KBA 20 605/924)  
465 x ø 150 mm ( KBA 20 605 )

./.

Mesure du bruit

: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,89 = 75,5 dB/A  
à l'arrêt = 74,0 dB/A à 4575 t/min.