

Genre du véhicule Voiture de tourisme Marque de fabrication V W Type 17 - VW Golf \*) Fiche d'homologation N° CH 0853 44

Constructeur VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg  
 Identification sur la plaque du constructeur " 17 "  
devant le N° du châssis " WVW...17... "  
 Plaque constructeur sous le capot, à l'avant, à côté de la fermeture du capot  
 N° du châssis sous le capot, en haut à droite, sur le bac à eau (visible par lucarne)  
 Identification du moteur " C Y " à l'avant, au centre du bloc (en direction de marche)  
 Importateur principal A M A G Automobil und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad  
 Véhicule homologué VWZZZ17ZCW 000 087

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique  
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.  
assistance par dépression, sur toutes les roues,  
s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR  
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits contrôle niveau ou diff.pression; LT combinée

**Moteur**  
 Marque V W Type C Y  
 Construction en ligne Temps 4 (turbo)  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 76,5 Course 86,4  
 Cylindrée 1588 CV-impôt 8,08  
 Puissance en kW 51 DIN à U/min 4500  
 Bruit à l'arrêt 76,0 ⇄ à U/min 3375 \*\*  
 Silencieux 2 = 400 x Ø 85 mm 450 x 180 x 86 mm ⇄  
 Mesure des gaz Bacharach 4,0  
 Déparasitage -

**Carrosserie**  
 Nombre de portes 2+1 ou 4+1 Compteur de vitesse km/h  
 Ceintures sécurité av Ar4 (E) ar Ar4/B/Ar4 (E)  
 Cale - Rétroviseurs gauche/droite  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places l 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions  
 Longueur intérieur 3815 Empattements 2400  
 Largeur 1630 Essieu double av ar  
 Hauteur 1410 Voies av 1404 ar 1372  
 Porte à faux av 760 Voies ar -  
ar 655  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 9800 d 9100

**Poids**  
 avant 565 arrière 295 total 860  
 Poids à vide 110 Charge utile 240 350  
 Poids total 675 535 1210  
 Poids garantis 175/70 SR 13 175/70 SR 13 1330  
 Pneus - / 1,8 - / 1,8 +) )  
 Ply / bar 730 730  
 Charge 180 180  
 pour V max 5 1/2 J x 13 acier/cétil léger +)  
 Jantes 1200/400 900/400  
 Gar poids remorquable avec/sans frein - -  
 Garantie poids de l'ensemble 860 860  
 Poids remorquable testé 75  
 Charge garantie sur le toit 155 150 km/h  
 Vitesse maximale selon le constructeur km/h à U/min au moteur pnse de force  
 testée

Equipement	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de position	A	(E) dans CR/HCR (E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arriére de brouillard	1/ B (E) sur demande	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec mmms lave-glace	
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 09 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 17 - VW Golf		
Homologation	CH 0853 44		
N°	CH 0853 44		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	860	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,08
Poids total	1330	Cylindree	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variantes de pneus : 145 SR 13 155 SR 13 165 SR 13 165/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14  
195/60 SR 14 195/50 SR 15

Charge: Load-Index minimum "71" (345 kg par pneu) ou supérieur / Vmax: Speed-Index "S" (180 km/h).

Variantes de jantes : 4 1/2 J x 13 acier/métal léger voies AV 1390 mm AR 1358 mm  
6 J x 13 acier/métal léger 1414 mm 1382 mm  
5 1/2 J x 15 acier/métal léger 1404 mm 1372 mm  
5 J x 13 acier/métal léger 1390 mm 1358 mm  
6 J x 14 acier/métal léger 1414 mm 1382 mm

Pour toutes les jantes en alliage léger ("VW/AUDI"), des vis avec un pas de vis de 28 mm sont obligatoires; à partir des jantes 5 1/2 et supérieures, les élargissements d'origine des ailes sont exigés; largeur du véhicule = 1630 mm.

- ++ Silencieux : variante avec 2 pots: 400 c ø 87 mm 450 x ø 150 mm  
mesure du bruit à l'arrêt: 72,0 dB/A à 3375 t/min.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 15.-19.06.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation