

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	17 - VW Golf Turbo (moteur: EG/105 kW) *)	CH 0853 57
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg et Dr. Schrick KG, D-5630 Remscheid (compresseur) **)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "17" devant le N° du châssis "WVW...17..."		
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant à côté de la fermeture du capot		
N° du châssis	sous le capot, en haut à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)		
Identification du moteur	"EG" à l'avant sur le bloc (en direction de marche)		
Importateur principal	A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	WVW ZZZ 17 ZEW 288 838		

Châssis		
Nombre d'essieu	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	5	Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.	
Frein auxiliaire	assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	
Frein d'arrêt	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	
Ralentisseur	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	
Contrôle 2 circuits	(contrôle du niveau ou différence de pression avec lampe-témoin)	

Moteur	V W	Type	EG
Marque	en ligne	Temps	4 / turbo
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	79,5	Course	80,0
Alestage	1588	CV-impôt	8,09
Cylindrée	105 DIN	à V/min	6000
Puissance en kW	78,0	à V/min	4500
Bruit à l'arrêt	1 pot: 450x d= 150 ou 600x d= 150		
Silencieux			
Mesure des gaz	ECE-15/03 (LFEM), 0,3 % CO		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2		

Carrosserie	limousine (s.d. avec spoiler frontal en plastique)	
Nombre de portes	2 + 1 ou 4 + 1	Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar	Ar4m (E) / B (E)
Caie	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur		3815
Largeur		1630
Hauteur		1410
Porte à faux	av 760	ar 655
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage d g 9800 d 9100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	550	310	860
Charge utile	110	240	350
Poids total	660	550	1210
Poids garantis	1280		
Pneus	175/70 HR 13	175/70 HR 13	+)
Ply / bar	- / 1,8	- / 2,2	
Charge pour V max	730	860	
Jantes	210	210	
	5 1/2 J x 13	acier	+)
Gaz poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200/400 automatique		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	860		
Charge garantie sur le toit	75		
Vitesse maximale selon le constructeur	198 km/h		
testée	km/h à V/min au moteur pns de force		

Équipement	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande	
Feux complémentaires	HR (E) sur demande	
Eclairage plaque	2/séparé au centre	
Essuie-glace	2/balais avec 2 lave-glace	
Avertisseurs	1/BOSCH CH 5 0301 09 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W 17 - VW Golf Turbo		
Homologation			
N°	CH	0853 57	
Carosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	860	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,09
Poids total	1280	Cylindrée	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- **) Constructeur : montage du compresseur par la maison HCRAG, CE-8583 Sulgen.
- +) Variantes de pneus : 165/70 HR 13 185/70 HR 13 205/60 HR 13 185/60 HR 14 195/60 HR 14 195/50 HR 15
Charge: Load-Index minimum "70" (335 kg par pneu) ou supérieure / Vmax: Speed-Index "H" (210 km/h).

<u>Variantes de jantes</u> :	5 1/2 J x 13	acier ou métal léger	voies	AV 1404 mm	AR 1372 mm
	6 J x 13	acier ou métal léger		1414 mm	1382 mm
	6 J x 14	acier ou métal léger		1414 mm	1382 mm
	5 1/2 J x 15	acier ou métal léger		1404 mm	1372 mm

Des vis avec un pas de vis de 28 mm sont exigées pour toutes les jantes en alliage léger "VW/AUDI"; des élargissement d'origine en plastique sont obligatoires pour ailes des véhicules équipés de toutes ces jantes.

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 15.01.82

Remplace FM du 15.01.82
28.09.90 - Silencieux Kd

Service fédéral d'homologation