

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	17 - 71 Golf (moteur: GS/43 KI)	CH C953 61

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur " 17 " devant le N° du châssis "WVW...17..."
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant à côté de la fermeture du capot
N° du châssis	sous le capot, en haut à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)
Identification du moteur	" GS " à l'avant, à droite en haut sur le bloc (en direction de marche)
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Marque	V W	Type	G S
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	entraîné sur roues avant hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge sur les roues AR	Alésage	75,0	Course	72,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	1272	CV-impôt	6,48
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR (contrôle du niveau ou différence de pression; lampe-témoin combinée)	Puissance en kW	43 (DIN)	à t/min	5400
Contrôle 2 circuits		Bruit à l'arrêt	71,0 dB/A	à t/min	4050
		Silencieux	2 = 300 x Ø 85 mm 450 x 189 x 89 mm		
		Mesure des gaz	OCE		
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = A+2 / B+2		

<b>Carrosserie</b>	limousine (s.d. avec croffler AV en plastique)	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Poids à vide	500	310	810
Centures sécurité	av Ar4m (E) ar	Charge utile	110	240	350
Cale	-	Poids total	610	550	1160
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis			1250
Nombre de places	l 5 av 2 centre ar 3	Pneus	155 SR 13	155 SR 13	
Dimensions		Ply / bar	- / 1,8	- / 1,8	
Longueur	intérieur 1610 extérieur 3815	Charge	710	710	
Largeur	Empattements 2400	pour V max	180	180	
Hauteur	Essieu double av 1390+ ar 1358+	Jantes	5 J x 13 EP 45	acier/métal léger +)	
Porte à faux	av 760 ar 655				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 9800 d 9100	Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 800 / 400	automatique	
		Garantie poids de l'ensemble	-		
		Poids remorquable testé	650		
		Charge garantie sur le toit	75		
		Vitesse maximale selon le constructeur	148		km/h
		testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Equipement	CR	(E) ou	HCR	(E)		
Feux de route	CR	(E) ou	HCR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E) ou	HCR	(E)		
Feux de position	A	(E) dans	CR/HCR	(E)		
Feux rouges	R-SI	(E)				
Feux stop	R-SI	(E)				
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(E)
Catadioptres	av			ar	I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	-	
Feux amers de brouillard	B	(E) sur demande				
Feux complémentaires						
Eclairage plaque	2/séparé					
Essuie-glace	2/balais					
Avertisseurs	1/BOSCH CH 5 0301 09 avec/sans lave-glace					
	ou d'autres modèles homologués					

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	VW	17	- VW Golf	
Homologation N°	CH	0853	61	
Carrosserie	Limousine			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	810	Carburant	B	
Charge utile	-	CV-lmoöt	6,48	
Poids total	1260	Cylindrée	1272	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement voir la fiche des émissions)

\*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+) Variante de pneus : 165 SR 13 165/70 SR 13 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15

Charge: Load-Index minimum "67" (307 kg par pneu) ou supérieur / Vmax: Speed-Index "S" (180 km/h)

<u>Variante de jantes:</u>	5	J x 13	metal léger	ATS	voies AV	1390	AR	1358	mm
	5	J x 13	metal léger	RONAL		1390		1358	mm
	6	J x 13	acier/metal léger			1414		1382	mm
	5 1/2	J x 13	acier/metal léger			1404		1372	mm
	6	J x 14	acier/metal léger			1414		1382	mm
	5 1/2	J x 15	acier/metal léger			1404		1372	mm

Pour les jantes en alliage léger (VW/AUDI) des vis avec un pas de vis de 29 mm sont obligatoires; à partir des jantes 5 1/2 et supérieures, les élargissements originaux des ailes sont obligatoires; largeur du véhicule 1630 mm.