

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	17 - VW Golf	CH 0853 62
		(moteur: 55/55 kW) *	

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg
Identification	sur la plaquette du constructeur " 17 "
	devant le N° du châssis "VW ... 17 ..."
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant, à côté de la fermeture du capot
N° du châssis	sous le capot, en haut, à droite sur le bac à eau (par lucarne)
Identification du moteur	" E M " à l'avant, sur le bloc (en direction de marche)
Importateur principal	A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 resp. 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	( contrôle du niveau ou différence de pression
Contrôle 2 circuits	( avec lampe-témoin combinée

Carrosserie	limousine (s.d. spoiler frontal en plastique)
Nombre de portes	2+1 ou 4+1
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
Cale	- Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction

Nombre de places	1 5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	Intérieur extérieur
Longueur	3815
Largeur	(1630) 1610 Empattements 2400
Hauteur	1410
Porte à faux	av 760 Voies av. 1390 + ar. 1358 +
	ar 655 Voies av. - ar. -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	g 9800 d 9100

Moteur	V W	Type	E M
Marque		Construction	en ligne
Construction		Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Rafroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	79,5	Course	80,0
Cylindrée	1588	CV-impôt	8,08
Puissance en kW	55 DIN	à V/min	5600
Brut à l'arrêt	74,5 / 79,0 dB/A	à V/min	4200 / 4200
Silencieux	2 = 400 x Ø 85 mm		450 x 189 x 89 mm
Mesure des gaz	AGV		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = A+2 / 3+2		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	545	315	860
Charge utile	110	240	350
Poids total	655	555	1210
Poids garantis			1310
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	*)
Ply / bar	- / 1,8	- / 1,8	
Charge pour V max	710	710	
Jantes	180	180	
	5 J x 13 DP 45	acier/alliage léger	*)
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 400	automatique 1200 / 400	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	860	860	
Charge garantie sur le toit	75	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	161	156	km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

Equipement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I (E) ar I (E)
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec 200 ml lave-glace
Avertisseurs	1/ BOSCH CH 5 0301 09 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W	17 - VW Golf	
Homologation	CH 0853 62		
N°	CH 0853 62		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	860	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	3,08
Poids total	1310	Cylindres	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de pneus : 165 SR 13 165/70 SR 13 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15

Charge: Load-Index minimum "70" (335 kg par pneu) ou supérieure / V<sub>max</sub> Speed-Index "S" (180 km/h).

Variante de jantes: 5 J x 13 ML ATS voies AV = 1390 AR = 1358 5 1/2 J x 13 acier/ML voies AV = 1404 AR = 1372 mm  
 5 J x 13 ML RONAL 1390 1358 6 J x 14 acier/ML 1414 1382 mm  
 6 J x 13 acier/ML 1414 1382 5 1/2 J x 15 acier/ML 1404 1372 mm

Pour toutes les jantes en alliage léger VW/AUDI, des vis avec pas de vis de 28 mm sont exigées.  
 A partir des jantes 5 1/2 et supérieures, des élargissements des ailes sont exigés;  
 largeur du véhicule = 1630 mm.