

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	V W	17 - VW Jetta (moteur: GS/43 kl)	CH 0853 66

Constructeur	YOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / ERD
Identification	sur la plaquette du constructeur " 17 "
	devant le N° du châssis "WVW...16..."
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant à côté de la fermeture du capot
N° du châssis	sous le capot, en haut à droite sur le bac à eau (visible par lucarne)
Identification du moteur	" GS " à l'avant, à droite en haut sur le bloc (en direction de marche)
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	WVW ZZZ 16 ZEM 000 CC4

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale) AV=disques/ AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues s.d. régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire (contrôle du niveau ou
Contrôle 2 circuits	(différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	V W	Type	G S
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	75,0	Course	72,0
Cylindrée	1272	CV-impôt	6,49
Puissance en kW	43 DIN	à t/min	5400
Bruit à l'arrêt	71,0 dB/A	à t/min	4050
Silencieux	2 pots = 300x685 mm		
	450 x 189 x 89 mm		
Mesure des gaz	OCS		
Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffre 4 = A+2 B+2		

Carrosserie	limousine (s.d.avec spoiler arrière en Polyurethan)
Nombre de portes	2 ou 4
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Compteur de vitesse km/h
Caie	- Rétroviseurs intérieur+gauche
Antivol	verrouillage de la direction

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	505	335	840
Charge utile	110	240	350
Poids total	615	575	1190
Poids garants			1280
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+)
Ply / bar	- / 1,8	- / 1,8	
Charge pour V max	710	710	
Jantes	180	180	
	5 J x 13 DP 45	acier/métal léger	+)

Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4195 Empattements 2400
Largeur	(1630) 1510 Essieu double av ar
Hauteur	1410 Voies av 1390 +) ar 1358 +)
Porte à faux	av 780 Voies av -
	ar 1015 Voies ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 9900 d 9700
Largeur dans ( ) = avec élargissements des ailes	

Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 800 / 400 automatique
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	650
Charge garantie sur le toit	75
Vitesse maximale selon le constructeur	146 km/h
testée	_____ km/h à t/min _____ au moteur _____ prise de force

Équipement	CR (E) ou	ECR (E)
Feux de route	CR (E) ou	ECR (E)
Feux de croisement	A (E) dans	CR/ECR (E)
Feux de position	R-SI (E)	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	R-SI (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec 2277 lave-glace	
Avertisseurs	1/BOSCH CE 5 0301 09 ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	V W	17 - VJ	Jetta
Homologation N°	CH	0853 66	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	840	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,48
Poids total	1280	Cylindres	1272

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\* Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

-> Variante de pneus : 175/70 SR 13 185/70 SR 13 205/60 SR 13 185/60 SR 14 195/60 SR 14 195/50 SR 15

Charge: Load-Index minimum "69" (325 kg par pneu) ou supérieures / Vmax Speed-Index "S" (180 km/h)

<u>Jantes</u>	: 5 1/2 J x 13	acier ou métal léger	voies AV = 1404 mm	AR = 1372 mm
	6 J x 13		1414 mm	1382 mm
	6 J x 14		1414 mm	1382 mm
	5 1/2 J x 15		1404 mm	1372 mm

Pour toutes les jantes VW/AUDI en alliage léger, des vis avec pas de vis de 28 mm sont obligatoires;

pour toutes les variantes de jantes, les élargissements des ailes originaux en plastique sont obligatoires.